


DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. CPR-052-AE

Versiunea 4

 1840
Holcim (Romania) SA Ciment Aleșd Chiștag, Com. Aștileu, jud. Bihor 16 CPR-052-AE 1840-CPR-97/555/EC/0620-16
SR EN 197-1:2011 Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/B-LL 32,5 R (STRUCTO) Prepararea betonului, mortarului, pastei si a altor amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea produselor pentru constructii

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/B-LL 32,5 R (STRUCTO)

2. Utilizari preconizate:

prepararea betonului, mortarului, pastei si a altor amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea produselor pentru constructii.

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Ciment Aleșd, Chiștag, Com. Aștileu, jud. Bihor

4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței: sistem 1+

5. Standard armonizat: SR EN 197-1:2011

Organism notificat: AEROQ - Organism de certificare notificat de Comisia Europeana pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii Numar de identificare 1840 a efectuat :

- *determinarea produsului-tip pe baza încercării de tip, inclusiv eșantionarea*
 - *inspectarea inițială a fabricii și a controlului producției în fabrică*
 - *supravegherea și evaluarea continuă a controlului producției în fabrică*
 - *încercarea prin sondaj a unor eșantioane prelevate înaintea introducerii produsului pe piață în cadrul sistemului de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, 1+ , și a emis Certificatul de constanta a performantei:*

1840-CPR-97/555/EC/0620-16 public disponibil pe www.holcim.ro

6. Performanțe declarate

Caracteristicile esentiale	Performanta declarata	Specificația tehnica armonizata
Componente si compozitie [% de masa] : - Clincher (K) - Calcar (LL) - Componente auxiliare minore	65÷79 21÷35 0÷5	SR EN 197-1:2011
Timp inițial de priză [min.]	min. 75	
Stabilitate (expansiune) [mm.]	max. 10	
Rezistența la compresiune: inițială [MPa]	min. 14	
Rezistența la compresiune: standard [MPa]	min. 35 max. 52,5	
Conținut de sulfat (sub forma de SO ₃) [%]	max. 3,5	
Conținut de cloruri [%]	max. 0.1	
Durabilitate	Durabilitatea se refera la betonul, mortarul, pasta si alte amestecuri fabricate din ciment in conformitate cu regulile de aplicare valabile la locul de utilizare.	
Eliberarea de substante periculoase [%]: - Continut de crom hexavalent ¹	max. 0,0002	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus, și este public diponibila pe www.holcim.ro

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Florin Păcurar - Director de fabrică

In: Aleșd

Ia: 15.03.2023

¹ Informatii suplimentare in Fisa cu Date de Securitate (public disponibil pe www.holcim.ro)