


DECLARATIE DE PERFORMANTA
CPR - 010- TU
Versiunea 9

Holcim (Romania) SA
Cariera Săndulești
 Comuna Săndulești, număr topografic
 1308, Județ Cluj
 15
 CPR - 010- TU
 1840-CPR-98/598/EC/0529-15

EN 13242 :2002+A1:2007
 Agregate din materiale nelegate sau
 legate hidraulic pentru utilizare în
 ingineria civilă și în construcții de
 drumuri, clasa de granulozitate:
 0-63 mm.

Performanța declarată conform
 EN 13242 :2002+A1:2007

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregate EN 13242 din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă și în construcții de drumuri, clasa de granulozitate: 0-63 mm.

2. Utilizări preconizate:

Materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă și în construcții de drumuri

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Cariera Săndulești- Comuna Săndulești, număr topografic 1308, Județ Cluj

4. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistem 2+

5. Standard armonizat: EN 13242:2002 +A1:2007
Organism notificat:

AEROQ S.A , număr de identificare 1840 ,a efectuat inspecția inițială a fabricii și a controlului producției în fabrică ,supravegherea și evaluarea continuă a controlului producției în fabrică în cadrul sistemului 2+ și a emis Certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică nr: 1840-CPR-98/598/EC/0529-15 public disponibil pe www.holcim.ro

6. Performanțe declarate:

Caracteristicile esențiale	Performanța declarată	Specificația tehnică armonizată
Granulozitate	Categorie $G_A 85$	EN 13242:2002 + A1:2007 (SR EN 13242 +A1:2008)
Forma agregatului grosier	Categorie SI_{20} Categorie FI_{20}	
Densitatea granulelor	Val.declarată 2,69 (Mg/m ³)	
Puritate.Continut de părți fine	Categorie f_3	
Puritate.Calitatea părților fine	Val.declarată MB 10 (g/kg)	
Procentul de particule sfărâmate	NPD	
Rezistența la sfărâmare	Categorie LA_{30}	
Stabilitate de volum	NPD	
Absorbția de apă,%	Val.declarată $WA_{24} 1$	
Compoziție/continut: Sulfați solubili în acizi Sulf total	NPD NPD	
Rezistența la uzura a agregatelor groșiere	NPD	
Emisie de metale grele	NPD	
Emisia altor substanțe periculoase	NPD	
Rezistența la îngheț-dezgheț.	Categorie MS_{18}	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Iulian Pughineanu – Manager Operațiuni Agregate

In: Cariera Sandulești

la: 01.09.2026

