



DECLARATIE DE PERFORMANTA

CPR - 027- TU

Versiunea 5

Holcim (Romania) SA
Cariera Săndulești
 Comuna Săndulești, număr topografic
 1308, Județ Cluj
 15
 CPR - 027- TU
 1840-CPR-98/598/EC/0529-15

EN 13242 :2002+A1:2007
 Agregate din materiale nelegate sau
 legate hidraulic pentru utilizare în
 ingineria civilă și în construcții de
 drumuri, clasa de granulozitate:
 31.5-63 mm.

Performanța declarată conform
 EN 13242 :2002+A1:2007

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregate EN 13242 din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă și în construcții de drumuri, clasa de granulozitate: 31.5-63 mm.

2. Utilizări preconizate:

Materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă și în construcții de drumuri

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Cariera Săndulești- Comuna Săndulești, număr topografic 1308, Județ Cluj

4. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistem 2+

5. Standard armonizat: EN 13242:2002 +A1:2007

Organism notificat:

AEROQ S.A , număr de identificare 1840 ,a efectuat inspecția inițială a fabricii și a controlului producției în fabrică ,supravegherea și evaluarea continuă a controlului producției în fabrică în cadrul sistemului 2+ și a emis Certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică nr: 1840-CPR-98/598/EC/0529-15 public disponibil pe www.holcim.ro

6. Performanțe declarate:

Caracteristicile esențiale	Performanța declarată	Specificația tehnică armonizată
Granulozitate	Categorie G _c 85-15	EN 13242:2002 + A1:2007 (SR EN 13242 +A1:2008)
Forma agregatului grosier	Categorie SI ₂₀ Categorie FI ₂₀	
Densitatea granulelor	Val.declarată 2,72 (Mg/m ³)	
Puritate.Conținut de părți fine	Categorie f ₂	
Puritate.Calitatea părților fine	NPD	
Procentul de particule sfărâmate	NPD	
Rezistența la sfărâmare	Categorie LA ₃₀	
Stabilitate de volum	NPD	
Absorbția de apă,%	Val.declarată WA ₂₄ 1	
Compoziție/conținut: Sulfați solubili în acizi Sulf total	NPD NPD	
Rezistența la uzura a agregatelor groșiere	NPD	
Emisie de metale grele	NPD	
Emisia altor substanțe periculoase	NPD	
Rezistența la îngheț dezgheț.	NPD	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Iulian Pughineanu – Manager Operațiuni Agregate

În: Cariera Sandulești

la: 01.09.2026

