

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. CPR – 050 – AE



1840

Holcim (Romania) SA
Ciment Alesd
Chistag, jud Bihor
14

CPR – 050 – AE

1840-CPR-97/555/EC/0520-14

SR EN 13282-1:2013

Liant hidraulic rutier SR EN
13282-1:2013 - tip
HRB E4 (Doroport TB®35)

Tratarea materialelor pentru
straturi de baza, acoperire si
terasamente in drumuri, cai
ferate, aeroporturi si alte tipuri
de infrastructura

Performanta declarata conform
standardului pentru lianti
hidraulici rutieri

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Liant hidraulic rutier SR EN 13282-1:2013 - tip HRB E4 (Doroport TB®35)

2. Utilizari preconizate:

Tratarea materialelor pentru straturi de baza, acoperire si terasamente in drumuri, cai ferate, aeroporturi si alte tipuri de infrastructura.

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Ciment Alesd, Chistag, Com. Astileu jud. Bihor

4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței: sistem 2+

5. Standard armonizat: SR EN 13282-1:2013

Organism notificat: AEROQ - Organism de certificare notificat de Comisia Europeana pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii Numar de identificare 1840 a efectuat :

- i. inspectarea inițiala a fabricii și a controlului producției în fabrică*
 - ii. supravegherea și evaluarea continua a controlului producției în fabrică în cadrul sistemului de evaluare și verificare a controlului producției în fabrica, 2+, și a emis Certificatul de conformitate a controlului producției în fabrica:*
- 1840-CPR-97/555/EC/0520-14 public disponibil pe www.holcim.ro*

6. Performanțe declarate

Caracteristicile esentiale	Performanta declarata	Specificația tehnica armonizata
Timp inițial de priză [min.]	Min.90	SR EN 13282-1:2013
Stabilitate (expansiune) [mm.]	Max.10	
Rezistența la compresiune: la 7 zile [MPa]	Min 16	
Rezistența la compresiune: la 28 zile [MPa]	Min.32,5 Max.52,5	
Conținut de sulfatți (sub forma de SO3) [%]	Max. 4	
Finete exprimata prin reziduu pe sita cu ochiuri de 90 microni [%]	Max.15	
Durabilitate	Durabilitatea se refera la lucrarile finalizate, realizate cu liant hidraulic in conformitate cu regulile valabile la locul de utilizare.	
Eliberarea de substante periculoase [%] ¹	NPD	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Claudiu Iorga - Director de fabrică

In: Alesd

la: 04.11.2024



¹ Informatii suplimentare in Fisa cu Date de Securitate, public disponibil pe www.holcim.ro