

 1840
Holcim (Romania) SA Ciment Turda Str. Stefan cel Mare nr.4, jud. Cluj 24 CPR - 054- TU 1840-CPR-98/598/EC/0871-24
EN 13242:2002 +A1:2007 Agregate EN 13242 din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri -clasa de granulozitate: 8-16 mm. Performanta declarata conform EN 13242:2002 +A1:2007

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. CPR - 054- TU

Versiunea 1

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregate EN 13242 din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri, clasa de granulozitate: 8-16 mm.

2. Utilizari preconizate:

materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Ciment Turda - Str. Stefan cel Mare nr.4, jud.Cluj

4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței: sistem 2+

5. Standard armonizat: EN 13242:2002 +A1:2007

Organism notificat: AEROQ - Organism de certificare notificat de Comisia Europeana pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii Numar de identificare 1840 a efectuat: sarcinile specifice în cadrul sistemului de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, 2+ , și a emis Certificatul de conformitate a controlului producției in fabrica nr:

1840-CPR-98/598/EC/0871-24 public disponibil pe www.holcim.ro

6. Performanțe declarate:

Caracteristicile esentiale	Performanta declarata	Specificația tehnica armonizata
Granulozitate	Categorie G _C 85-15	EN 13242:2002 +A1:2007 (SR EN 13242 +A1:2008)
Conținut de părți fine ((Fractia de masa care trece pe 0,063 mm),%)	Categorie f ₂	
Densitatea granulelor (pa), Mg/mc	Val.declarata 2,73	
Absorbție de apă,% WA ₂₄	WA ₂₄ 1	
Indice de formă,%	Categorie SI ₂₀	
Indice de aplatizare,%	Categorie FI ₂₀	
Rezistența la uzură ,coeficient micro-Deval	Categorie MD _E 25	
Rezistența la sfărâmare,coeficient Los Angeles	Categorie LA ₃₀	
Rezistența la îngheț dezgheț,Valoarea sulfatului de magneziu. Procent de pierdere de masă	Categorie MS ₁₈	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

CRISTIAN CARSTOIU – Manager Operațional Holcim (Romania) SA, punct de lucru Ciment Turda



In: Turda

Ia: 01.04.2024