

 1840
Holcim (Romania) SA Ciment Turda(Hala procesare calcar) Str. Stefan cel Mare nr.4, jud. Cluj Str. Stefan cel Mare nr.4, jud. Cluj 25
CPR - 057- TU 1840-CPR-98/598/EC/0901-25 EN 13139:2002 EN 13139:2002/AC:2004 Agregate EN 13139 pentru mortar, clasa granulară: 0-4 mm. Prepararea mortarului pentru clădiri , drumuri si inginerie civilă Performanta declarata conform EN 13139:2002 EN 13139:2002/AC:2004

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. CPR - 057- TU

Versiunea 1

- Cod unic de identificare al produsului-tip:**
Agregate EN 13139 pentru mortar, clasa granulară: 0-4 mm.
- Utilizari preconizate:**
prepararea mortarului pentru cladiri , drumuri si inginerie civilă
- Fabricant:**
*Holcim (Romania) SA, Punct de lucru Ciment Turda (Hala procesare calcar)
Turda, Str. Stefan cel Mare nr.4, jud.Cluj*
- Sistemul de evaluare și verificare a constanței:** *sistem 2+*
- Standard armonizat:** EN 13139:2002; EN 13139:2002/AC:2004

Organism notificat: AEROQ - Organism de certificare notificat de Comisia Europeana pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii Numar de identificare 1840 a efectuat: sarcinile specifice în cadrul sistemului de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, 2+ , și a emis Certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica nr:
1840-CPR-98/598/EC/0901-25 public disponibil pe www.holcim.ro

6. Performanțe declarate:

Caracteristicile esentiale	Performanta declarata	Specificația tehnica armonizata
Dimensiunea agregatelor si granulozitatea	0-4 mm	EN 13139:2002 EN 13139:2002/AC:2004 (SR EN 13139:2003 SR EN 13139:2003/AC:2004 SR EN 13139:2003/C91:2009)
%Trecere pe sita de 8 mm	100	
%Trecere pe sita de 5 mm	Min 95	
%Trecere pe sita de 4 mm	Min 95	
Conținutul în particule fine (% Trecere pe sita de 0,063mm)	Max 4	
Calitatea particulelor fine-Încercarea cu albastru de metilen(MB),g/kg	Max 4	
Densitatea particulelor , Mg/mc	2.71	
Absorbția de apă,% WA_{24}	$WA_{24} 2$	
Conținutul de sulfati solubili in acid(SO_3),%	Categorie AS_{02}	
Continutul total de sulf(S),% ,limita de detectie LD =0.01(%)	< LD	
Continutul de cloruri solubile in apa,%, limita de detectie LD =0.005(%)	< LD	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

CRISTIAN CARSTOIU – Manager Operațional Holcim (Romania) SA, punct de lucru Ciment Turda



In: Turda

Ia: 06.03.2025