

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 96/AE

Versiunea 9

Noi, Holcim (Romania) S.A., în conformitate cu Ordonanța 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor (cu modificările și completările ulterioare) și cu Hotărârea Guvernului 688/2017 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții (cu modificările și completările ulterioare), declarăm pe proprie răspundere, că produsul: **SapaBet**, este în conformitate cu prevederile Acordului Tehnic nr.004-01/032-2025 elaborat de SC INCERTRANS SA Bucuresti (Calea Grivitei nr. 393, sector 1, Bucuresti):

Performanțele produsului:

Caracteristici	U.M.	Condiții tehnice
Componente și compoziție : - Clincher (K) - Calcar - Zgura - Cenusa de termocentrala	% de masa	min. 45 max. 30 max. 15 max. 15
Finete de macinare, exprimată prin reziduu pe sita de 90 µm	%	max. 15
Timp inițial de priză	minute	min. 60
Stabilitate (expansiune)	mm	max. 3
Continut de aer	% de volum	max. 6
Retinere de apă	% de masa	min. 75
Rezistența la compresiune inițială – 7 zile	MPa	min. 28
Rezistența la compresiune: 28 zile	MPa	min. 35 max. 45
Continut de sulfat (sub formă de SO ₃)	%	max. 3.5
Conținut de cloruri	%	max. 0.1
Continut de crom hexavalent	%	max. 0.0002

Holcim (Romania) SA a implementat și menține un Sistem de Management Integrat respectând cerințele standardelor de referință : SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2023

Termenul de valabilitate al produsului este de 90 zile de la data livrării, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare și condițiilor inscripționate pe saci.

Rapoartele de încercare care atestă păstrarea conformității calității produsului pot fi eliberate la cererea clientului, corespunzător numărului de lot livrat.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Claudiu Iorga - Director de fabrică

In: Alesd

Ia: 15.10.2025

Prezentă declarație este disponibilă pe web-ul la adresa: www.holcim.ro și este valabilă un an de zile începând cu 15.10.2025

Livrare și transport

Produsele din gama Dorosol® se livrează vrac și sunt transportate în vehicule rutiere cu recipiente speciale. Produsele vor fi protejate de umezeală și impurități în timpul transportului și depozitării.

Obligațiile furnizorului referitoare la garantarea produselor se vor înscrive în contractul între furnizor și utilizator.

Conform normativelor în vigoare, pentru verificarea conformității unei livrări sau a unui lot cu prevederile standardului și a agrementului, cu cerințele unui contract sau cu specificațiile unei comenzi, prelevarea probelor trebuie să aibă loc în prezența producătorului (vânzătorului) și a utilizatorului. De asemenea, prelevarea probelor poate să se facă în prezența utilizatorului și a unui delegat a cărui imparțialitate să fie recunoscută atât de producător cât și de utilizator.

Prelevarea probelor se face în general înainte sau în timpul livrării. Totuși dacă este necesar, se poate face după livrare, dar cu o întârziere de maximum 24 ore.

Depozitarea

Depozitarea produselor din gama Dorosol® se face numai după recepționarea cantitativă și calitativă a acestora inclusiv prin verificarea capacității libere de depozitare în silozurile destinate tipului respectiv de produs sau în încăperi special amenajate.

Până la terminarea efectuării determinărilor acesta va fi depozitat în depozitul tampon înscris în contract.

Depozitarea produsului în vrac se va face în celule tip siloz, în care nu au fost depozitate anterior alte materiale, marcate prin înscris vizibilă a tipului de produs. Pe întreaga perioadă de exploatare a silozurilor se va ține evidența loturilor de produs depozitate pe fiecare siloz prin înregistrarea zilnică a primirilor și a livrărilor. Nu se va depăși termenul de garanție prescris de producător pentru tipul de produs utilizat.

Produsul rămas în siloz peste termenul de garanție sau în condiții improprii de depozitare va putea fi întrebunțat la stabilizarea pamanturilor coezive și necoezive numai după verificarea caracteristicilor fizico-chimice ale produselor din gama Dorosol®.