

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0849-20-NEUDORF

 1840
Holcim (Romania) SA Balastiera Neudorf Sat Neudorf, Comuna Zabrani, Tarlaua 146, Parcela 1768, Jud. Arad 23 CPR 0849-20-NEUDORF 1840-CPR-98/598/EC/0849-23
EN13139:2003; EN13139:2003/AC:2004/C91:2009 Agregate pentru mortare Agregat de clasa 0-1 mm Mortar pentru cladiri, drumuri si inginerie civila

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat , clasa granulara: 0-1 mm

2. Utilizare preconizata:

Mortar pentru cladiri, drumuri si inginerie civila

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Balastiera Neudorf
 Sat Neudorf, Comuna Zabrani, Tarlaua 146, Parcela 1768, Jud. Arad

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

EN13139:2003; EN13139:2003/AC:2004/C91:2009

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0849-23

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma particulelor	NPD
Dimensiunea particulelor	0/1(d/D)
Densitatea particulelor	Valoare declarata 2,59 (Mg/mc)
Puritate	
Continut in fractiuni cochiliere	Valoare declarata MB 0,75 (g/kg)
Calitatea particulelor fine	Valoare declarata min. SE 83 (%)
Compozitie/continut:	
Cloruri	<LD
Sulfati solubili in acid	Categorie AS0,2
Sulfuri	NPD
Constituenti care afecteaza timpul de priza si intarire al mortarului	Incolor
Stabilitatea volumului	NPD
Absortia de apa	Valoare declarata WA 24 2(%)
Emisie de radioactivitate	NPD
Eliberarea de metale grele	NPD
Eliberarea de carbon poliaromatic	NPD
Eliberarea de substante periculoase	NPD
Durabilitate la inghet-dezghet	NPD
Durabilitate la reactii alcalii-silice	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Florin-Ioan Mocan, Manager Operatiuni Agregate

In: Neudorf

Ia: 07.07.2025

Holcim (Romania) SA, Punct de lucru nr. 46D-46E-48, Oregon Park – Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România Nr. Reg. Com. J2002000399403,
 C.U.I.12253732 C.F. RO 2255922, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei
 Tel. +40 21 231 77 08 / Fax +40 21 231 77 14 / 15
 www.holcim.ro



DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0849-21-NEUDORF

 1840
Holcim (Romania) SA Balastiera Neudorf Sat Neudorf, Comuna Zabrani, Tarlaua 146, Parcela 1768, Jud. Arad 23 CPR 0849-21-NEUDORF 1840-CPR-98/598/EC/0849-23
EN13139:2003; EN13139:2003/AC:2004/C91:2009 Agregate pentru mortare Agregat de clasa 0-4 mm Mortar pentru cladiri, drumuri si inginerie civila

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat, clasa granulara: 0-4 mm

2. Utilizare preconizata:

Mortar pentru cladiri, drumuri si inginerie civila

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Balastiera Neudorf
Sat Neudorf, Comuna Zabrani, Tarlaua 146, Parcela 1768, Jud. Arad

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

EN13139:2003; EN13139:2003/AC:2004/C91:2009

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatului de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0849-23

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma particulelor	NPD
Dimensiunea particulelor	0/4(d/D)
Densitatea particulelor	Valoare declarata 2,64(Mg/mc)
Puritate Continut in fractiuni cochiliere Calitatea particulelor fine	NPD Valoare declarata MB 0,75 (g/kg) Valoare declarata min. SE 85 (%)
Compozitie/continut: Cloruri Sulfati solubili in acid Sulfuri Constituenti care afecteaza timpul de priza si intarire al mortarului	<LD Categorie AS0,2 <LD Solutie incolora
Stabilitatea volumului	NPD
Absortia de apa	Valoare declarata WA 24 2(%)
Emisie de radioactivitate	NPD
Eliberarea de metale grele	NPD
Eliberarea de carbon poliaromatic	NPD
Eliberarea de substante periculoase	NPD
Durabilitate la inghet-dezghet	NPD
Durabilitate la reactii alcalii-silice	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Florin-Ioan Mocan - Manager Operatiuni Agregate

In: Neudorf Ia: 07.07.2025

Holcim (Romania) SA, S.S., Pipera nr. 16D-46E-48, Oregon Park – Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România Nr. Reg. Com. J2002000399403, C.U.I.12253732, C.I.F. R012253732 Capital puscris și vărsat 205.268.057 lei
Tel. +40 21 231 77 14 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 15
www.holcim.ro Punct de lucru Balastiera Neudorf