

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0849-20-NEUDORF

 1840
Holcim (Romania) SA Balastiera Neudorf Sat Neudorf, Comuna Zabrani, Tarlaua 146, Parcela 1768, Jud. Arad 23 CPR 0849-20-NEUDORF 1840-CPR-98/598/EC/0849-23
EN13139:2003; EN13139:2003/AC:2004/C91:2009 Agregate pentru mortare Agregat de clasa 0-1 mm Mortar pentru cladiri, drumuri si inginerie civila

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat , clasa granulara: 0-1 mm

2. Utilizare preconizata:

Mortar pentru cladiri, drumuri si inginerie civila

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Balastiera Neudorf
Sat Neudorf, Comuna Zabrani, Tarlaua 146, Parcela 1768, Jud. Arad

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

EN13139:2003;EN13139:2003/AC:2004/C91:2009

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0849-23

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma particulelor	NPD
Dimensiunea particulelor	0/1(d/D)
Treceri pe sita de 1mm	min 85%
Densitatea particulelor	Valoare declarata 2,59 (Mg/mc)
Puritate	Valoare declarata MB 0,75 (g/kg)
Continut in fractiuni cochiliere	Valoare declarata min. SE 83 (%)
Calitatea particulelor fine	
Compozitie/continut:	
Cloruri	<LD
Sulfati solubili in acid	Categorie AS0,2
Sulfuri	NPD
Constituenti care afecteaza timpul de priza si intarire al mortarului	Incolor
Stabilitatea volumului	NPD
Absortia de apa	Valoare declarata WA 24 2(%)
Emisie de radioactivitate	NPD
Eliberarea de metale grele	NPD
Eliberarea de carbon poliaromatic	NPD
Eliberarea de substante periculoase	NPD
Durabilitate la inghet-dezghet	NPD
Durabilitate la reactii alcalii-silice	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Florin-Ioan Mocan, Manager Operatiuni Agregate
In: Neudorf la: 03.06.2026

Holcim (Romania) SA, Punct de lucru Balastiera Neudorf, P.O. Box nr. 460-46E-48, Oregon Park - Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România Nr. Reg. Com. J2002/C.U.I.12253732, C.I.P. RO12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei
Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 15
www.holcim.ro

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0849-21-NEUDORF

 1840
Holcim (Romania) SA Balastiera Neudorf Sat Neudorf, Comuna Zabrani, Tarlaua 146, Parcela 1768, Jud. Arad 23 CPR 0849-21-NEUDORF 1840-CPR-98/598/EC/0849-23
EN13139:2003; EN13139:2003/AC:2004/C91:2009 Agregate pentru mortare Agregat de clasa 0-4 mm Mortar pentru cladiri, drumuri si inginerie civila

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat, clasa granulata: 0-4 mm

2. Utilizare preconizata:

Mortar pentru cladiri, drumuri si inginerie civila

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Balastiera Neudorf
Sat Neudorf, Comuna Zabrani, Tarlaua 146, Parcela 1768, Jud. Arad

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

EN13139:2003; EN13139:2003/AC:2004/C91:2009

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0849-23

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma particulelor	NPD
Dimensiunea particulelor	0/4(d/D)
Treceri pe sita de 4mm	min. 95%
Densitatea particulelor	Valoare declarata 2,64(Mg/mc)
Puritate Continut in fractiuni cochiliere Calitatea particulelor fine	NPD Valoare declarata MB 0,75 (g/kg) Valoare declarata min. SE 85 (%)
Compozitie/continut: Cloruri Sulfati solubili in acid Sulfuri Constituenti care afecteaza timpul de priza si intarire al mortarului	<LD Categorie AS0,2 <LD Solutie incolora
Stabilitatea volumului	NPD
Absortia de apa	Valoare declarata WA 24 2(%)
Emisie de radioactivitate	NPD
Eliberarea de metale grele	NPD
Eliberarea de carbon poliaromatic	NPD
Eliberarea de substante periculoase	NPD
Durabilitate la inghet-dezghet	NPD
Durabilitate la reactii alcalii-silice	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Florin-Ioan Mocan - Manager Operatiuni Agregate

In: Neudorf la: 03.06.2026

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Balastiera Neudorf, Comuna Zabrani, Tarlaua 146, Parcela 1768, Jud. Arad, Romania. Nr. Reg. Com. J2002000399403, C.U.I.12253732, C.I.F. RO12253732, Capital subscris si varsat 205.268.057 lei
Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 15
www.holcim.ro