

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. CPR 0850-06-NEUDORF

 1840
Holcim (Romania) SA Balastiera Neudorf Sat Neudorf, Comuna Zabrani, Tarlăua 146, Parcela 1768, Jud. Arad 23 CPR 0850-06-NEUDORF 1840-CPR-98/598/EC/0850-23
SR EN 13043:2003/AC:2004 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Agregat de clasa 0-4mm (natural) Amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri bituminoase si finisarea suprafetelor

- Cod unic de identificare al produsului-tip:**
Agregat, clasa granulara: 0-4 mm natural
- Utilizare preconizata:**
Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic
- Fabricant:**
Holcim (Romania) SA, punct de lucru Balastiera Neudorf
Sat Neudorf, Comuna Zabrani, Tarlăua 146, Parcela 1768, Jud. Arad
- Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:**
Sistemul 2+
- Standard armonizat:**
SR EN 13043:2003/AC:2004

Organism notificat:
AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0850-23

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	NPD
Granulometrie	0/4(d/D) Categorie GF 85 Categorie f3
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,64(Mg/mc)
Puritate	Categorie VBF10
Afinitate cu lianti bituminosi	NPD
Procentaj de granule semiconcasate	NPD
Rezistenta la sfaramare sau concasare	NPD
Rezistenta la slefuire(abraziune/uzura)	
valoarea rezistentei la slefuire	NPD
valoarea rezistentei la abraziune a agregatului	NPD
rezistenta la uzura a agregatului grosier	NPD
abraziune datorata pneurilor cu crampoane	NPD
Rezistenta la soc termic	NPD
Compozitie/continut	NPD
Absorbtie apa, %	Valoare declarata WA ₂₄ 2%
Emisii radioactive	NPD
Emisii de metale grele	NPD
Emisii de hidrocarburi poliaromatice	NPD
Emisii de alte substante periculoase	
Rezistenta la inghet-dezghet	
Rezistenta la alterare	NPD
Rezistenta la soc termic	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Florin-Ioan Mocan - Manager Operatiuni Agregate

In: Neudorf

07.07.2025

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. CPR 0850-07-NEUDORF

 1840
Holcim (Romania) SA Balastiera Neudorf Sat Neudorf, Comuna Zabrani, Tarlaua 146, Parcela 1768, Jud. Arad 23 CPR 0850-07-NEUDORF 1840-CPR-98/598/EC/0850-23
SR EN 13043:2003/AC:2004 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Agregat de clasa 4-8mm (natural) Amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri bituminoase si finisarea suprafetelor

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat, clasa granulara: 4-8 mm natural

2. Utilizare preconizata:

Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor
utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Balastiera Neudorf
Sat Neudorf, Comuna Zabrani, Tarlaua 146, Parcela 1768, Jud. Arad

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 13043:2003/AC:2004

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a
controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului
productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a
controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0850-23

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categorie A10 Categorie SI15
Granulometrie	4/8(d/D) Categorie GC 85/15 Categorie f0,5
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,66(Mg/mc)
Puritate	NPD
Afinitate cu lianti bituminosi	NPD
Procentaj de granule semiconcasate	NPD
Rezistenta la sfaramare sau concasare	NPD
Rezistenta la slefuire(abraziune/uzura)	NPD
valoarea rezistentei la slefuire	NPD
valoarea rezistentei la abraziune a agregatului	NPD
rezistenta la uzura a agregatului grosier	NPD
abraziune datorata pneurilor cu crampoane	NPD
Rezistenta la soc termic	NPD
Compozitie/continut	NPD
Absorbtie apa, %	Valoare declarata WA ₂₄ 1%
Emisii radioactive	NPD
Emisii de metale grele	NPD
Emisii de hidrocarburi poliaromatice	NPD
Emisii de alte substante periculoase	Categorie F1
Rezistenta la inghet-dezghet	NPD
Rezistenta la alterare	NPD
Rezistenta la soc termic	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de
performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014,
pe raspunderea exclusiva a fabricantului indetificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Florin-Ioan Mocan - Manager Operatiuni Agregate

In: Neudorf

07.07.2025



DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. CPR 0850-08-NEUDORF

 1840
Holcim (Romania) SA Balastiera Neudorf Sat Neudorf, Comuna Zabrani, Taraia 146, Parcela 1768, Jud. Arad 23 CPR 0850-08-NEUDORF 1840-CPR-98/598/EC/0850-23
SR EN 13043:2003/AC:2004 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Agregat de clasa 8-16 mm (natural) Amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri bituminoase si finisarea suprafetelor

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat , clasa granulata: 8-16 mm natural

2. Utilizare preconizata:

Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor
utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Balastiera Neudorf
Sat Neudorf, Comuna Zabrani, Taraia 146, Parcela 1768, Jud. Arad

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 13043:2003/AC:2004

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a
controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului
productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a
controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0850-23

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categorie A15 Categorie S15
Granulometrie	8/16(d/D) Categorie GC 85/15 Categorie f0,5
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,66(Mg/mc)
Puritate	NPD
Afinitate cu lianti bituminoși	NPD
Procentaj de granule semiconcasate	NPD
Rezistenta la sfaramare sau concasare	Categorie LA30
Rezistenta la slefuire(abraziune/uzura)	
valoarea rezistentei la slefuire	NPD
valoarea rezistentei la abraziune a agregatului	NPD
rezistenta la uzura a agregatului grosier	Categorie M _{DE} 15
abraziune datorata pneurilor cu crampoane	NPD
Rezistenta la soc termic	NPD
Compozitie/continut	NPD
Absorbție apa, %	Valoare declarata WA ₂₄ 1%
Emisii radioactive	NPD
Emisii de metale grele	NPD
Emisii de hidrocarburi poliaromatice	NPD
Emisii de alte substante periculoase	
Rezistenta la inghet-dezghet	Categorie F1
Rezistenta la alterare	NPD
Rezistenta la soc termic	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de
performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014,
pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Florin-Ioan Mocan - Manager Operatiuni Agregate

In: Neudorf

07.07.2025

Holcim (Romania) S.A., Sediul Principal: 46D-46E-49, Oregon Park – Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România Nr. Reg.
Com. J2002000399403, C.U.I. 12963732, C.I.F. RO12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei
Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 282 77 14 / 15
www.holcim.ro

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. CPR 0850-09-NEUDORF

 1840	1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Agregat , clasa granulara: 16-22,4 mm natural 2. Utilizare preconizata: Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic
Holcim (Romania) SA Balastiera Neudorf Sat Neudorf, Comuna Zabrani, Tarlaua 146, Parcela 1768, Jud. Arad 23 CPR 0850-09-NEUDORF 1840-CPR-98/598/EC/0850-23	3. Fabricant: Holcim (Romania) SA, punct de lucru Balastiera Neudorf Sat Neudorf, Comuna Zabrani, Tarlaua 146, Parcela 1768, Jud. Arad
SR EN 13043:2003/AC:2004 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Agregat de clasa 16-22,4 mm (natural) Amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri bituminoase si finisarea suprafetelor	4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei: Sistemul 2+ 5. Standard armonizat: SR EN 13043:2003/AC:2004 Organism notificat: AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0850-23

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categorie A10 Categorie SI15
Granulometrie	16/22,4(d/D) Categorie Gc 85/15 Categorie f0,5
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,67(Mg/mc)
Puritate	NPD
Afinitate cu lianti bituminosi	NPD
Procentaj de granule semiconcasate	NPD
Rezistenta la sfaramare sau concasare	NPD
Rezistenta la slefuire(abraziune/uzura) valoarea rezistentei la slefuire valoarea rezistentei la abraziune a agregatului rezistenta la uzura a agregatului grosier abraziune datorata pneurilor cu crampoane	NPD NPD NPD NPD
Rezistenta la soc termic	NPD
Compozitie/continut	NPD
Absorbție apa, %	Valoare declarata WA ₂₄ 1%
Emisii radioactive	NPD
Emisii de metale grele	NPD
Emisii de hidrocarburi poliaromatice	NPD
Emisii de alte substante periculoase Rezistenta la inghet-dezghet Rezistenta la alterare Rezistenta la soc termic	Categorie F1 NPD NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului indetificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Florin-Ioan Mocan - Manager Operatiuni Agregate

In: Neudorf

07.07.2025

Holcim (Romania) S.A., Scs. Pipera Nr. 46E-48, Office Park – Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România Nr. Reg. Com. J2002000399403,
C.U.I.12253732, C.I.F. RO12253732, Capital subscris si versat 205.268.057 lei
Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 15
www.holcim.ro



DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. CPR 0850-10-NEUDORF

 1840
Holcim (Romania) SA Balastiera Neudorf Sat Neudorf, Comuna Zabrani, Tarlaua 146, Parcela 1768, Jud. Arad 23 CPR 0850-10-NEUDORF 1840-CPR-98/598/EC/0850-23
SR EN 13043:2003/AC:2004 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Agregat de clasa 16-31,5 mm natural Amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri bituminoase si finisarea suprafetelor

- Cod unic de identificare al produsului-tip:**
Agregat , clasa granulara: 16-31,5 mm natural
- Utilizare preconizata:**
Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic
- Fabricant:**
Holcim (Romania) SA, punct de lucru Balastiera Neudorf
Sat Neudorf, Comuna Zabrani, Tarlaua 146, Parcela 1768, Jud. Arad
- Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:**
Sistemul 2+
- Standard armonizat:**
SR EN 13043:2003/AC:2004

Organism notificat:
AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0850-23

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categorie A10 Categorie S115
Granulometrie	16/31,5(d/D) Categorie Gc 85/15 Categorie f0,5
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,67(Mg/mc)
Puritate	NPD
Afinitate cu lianti bituminosi	NPD
Procentaj de granule semiconcasate	NPD
Rezistenta la sfaramare sau concasare	NPD
Rezistenta la slefuire(abraziune/uzura) valoarea rezistentei la slefuire valoarea rezistentei la abraziune a agregatului rezistenta la uzura a agregatului grosier abraziune datorata pneurilor cu crampoane	NPD NPD NPD NPD
Rezistenta la soc termic	NPD
Compozitie/continut	NPD
Absorbtie apa, %	Valoare declarata WA ₂₄ 1%
Emisii radioactive	NPD
Emisii de metale grele	NPD
Emisii de hidrocarburi poliaromatice	NPD
Emisii de alte substante periculoase Rezistenta la inghet-dezghet Rezistenta la alterare Rezistenta la soc termic	Categorie F1 NPD NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului indetificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Florin-Ioan Mocan - Manager Operatiuni Agregate

In: Neudorf

07.07.2025

Holcim (Romania) SA, Punct de lucru nr. 46D-46E-48, Oregon Park – Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România Nr. Reg. Com. J2002000399403,
C.U.I.12253732, C.I.F.RO612253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei
Tel. +40 21 231 17 00 / 90, fax +40 21 231 01 14 / 15
www.holcim.ro

