

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0852-18-NEUDORF

Versiunea 2

 1840
Holcim (Romania) SA Balastiera Neudorf Sat Neudorf, Comuna Zabrani, Tarlaua 146, Parcela 1768, Jud. Arad 23 CPR 0852-18-NEUDORF 1840-CPR-98/598/EC/0852-23
SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri Agregat de clasa 0-4 mm (concasat) Materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri utilizate in ingineria civila si in constructii de drumuri

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat, clasa granulara: 0-4 mm (concasat)

2. Utilizare preconizata:

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Balastiera Neudorf
Sat Neudorf, Comuna Zabrani, Tarlaua 146, Parcela 1768, Jud. Arad

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 13242+A1:2008

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0852-23

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	NPD NPD
Clasa de granulozitate	0/4 (d/D) (concasat) Categorii G _R 85
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,64 (Mg/mc)
Puritate Continut de parti fine Calitatea partilor fine	Categoria f3 Valoare declarata MB 0,75g/kg
Procent de granule sfaramate	NPD
Rezistenta la fragmentare/sfaramare	NPD
Stabilitate de volum	NPD
Absortie apa/suctiune	Valoare declarata WA ₂₄ 2%
Compozitie/continut: Cloruri Sulfati solubili in acizi Sulf total	<LD AS _{0,2} S1
Rezistenta la uzura	NPD
Emisie de metale grele	NPD
Emisie de substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Florin-Ioan Mocan - Manager Operatiuni Agregate

In: Neudorf

la: 07.07.2025

Holcim (Romania) S.A., Punct de lucru nr. 46D-46E-18, Oregon Park - Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România Nr. Reg. Com. J2002000399403, C.U. 12253732, C.I. 12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei
Tel. +40 21 231 77 08 / 0852-18-NEUDORF +40 21 231 77 14 / 15
www.holcim.ro
Balastiera Neudorf

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0852-19-NEUDORF

 1840
Holcim (Romania) SA Balastiera Neudorf Sat Neudorf, Comuna Zabrani, Tarlaua 146, Parcela 1768, Jud. Arad 23 CPR 0852-19-NEUDORF 1840-CPR-98/598/EC/0852-23
SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri Agregat de clasa 0-31,5 (concasat) Materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri utilizate in ingineria civila si in constructii de drumuri

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat, clasa granulara: 0-31,5 mm(concasat)

2. Utilizare preconizata:

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare
in inginerie civila si in constructii de drumuri

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Balastiera Neudorf
Sat Neudorf, Comuna Zabrani, Tarlaua 146, Parcela 1768, Jud. Arad

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 13242+A1:2008

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia
initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si
evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul
sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului
productiei in fabrica cu
nr. 1840-CPR-98/598/EC/0852-23

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categoria FI20 Categoria SI20
Clasa de granulozitate	0/31,5 (D/d) (concasat) Categoria GA 80
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,66 (Mg/mc)
Puritate Continut de parti fine Calitatea partilor fine	Categoria f3 Valoare declarata MB 0,75(g/kg)
Procent de granule sfaramate	NPD
Rezistenta la fragmentare/sfaramare	Categoria LA 30
Stabilitate de volum	NPD
Absortie apa/suctiune	Valoare declarata WA ₂₄ 1%
Compozitie/continut: Continut cloruri Sulfati solubili in acizi Sulf total	<LD NPD NPD
Rezistenta la uzura	NPD
Emisie de metale grele	NPD
Emisie de substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta
declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu
Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului indetificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Florin-Ioan Mocan, Manager Operatiuni Agregate

In: Neudorf

la:07.07.2025

Holcim (Romania) SA, S.C. - Inregistrare nr. 46D 46E-48, Oregon Park - Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România Nr. Reg. Com.
J2002000399403, C.U.I. 2253756, RO12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei
Tel. +40 21 231 77 14 / Fax +40 21 231 77 14 / 15
www.holcim.ro
Balastiera Neudorf