

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0228-14-STANCESTI

Versiunea 5

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de agregate STANCESTI com. Targusoru Vechi, jud. Prahova 08 CPR 0228-14-STANCESTI 1840-CPR-98/598/EC/0228-08
SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri Agregat de clasa 4-8 mm concasat Materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri utilizate in ingineria civila si in constructii de drumuri

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat , clasa granulara: 4-8 mm concasat

2. Utilizare preconizata:

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de agregate STANCESTI, com. Targusoru Vechi, jud. Prahova

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 13242+A1:2008

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0228-08

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categoria FI20 Categoria SI 20 4/8(d/D)
Clasa de granulozitate	Categoria Gc 85/15
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,70 (Mg/mc)
Puritate	Categoria f2 NPD
Continut de parti fine Calitatea partilor fine	Categorie C 90/1 NPD NPD
Procent de granule sfaramate	Valoare declarata WA24 1%
Rezistenta la fragmentare/sfaramare	Categorie AS0,2 Categoria S1
Stabilitate de volum	NPD
Absortie apa/suctiune	NPD
Compozitie/continut: Sulfati solubili in acizi Sulf total	NPD
Rezistenta la uzura	NPD
Emisie de metale grele	NPD
Emisie de substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	Categoria F1

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Eduard Ghinescu - Manager Operatiuni Agregate

In: Stancesti

la: 02.06.2026

Holcim (Romania) S.A., Sos. Pipera nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, Bucuresti, Romania, Identificator Unic la nivel European (EUID): ROONRC.J2002000399403, Nr. De Ordine in Registrul Comertului: J2002000399403, C.U.I. 12253732, Capital subscris si varsat 205.268.057 lei
 Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 15
 www.holcim.ro

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0228-15-STANCESTI

Versiunea 5

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de agregate STANCESTI com. Targusoru Vechi, jud. Prahova 08 CPR 0228-15-STANCESTI 1840-CPR-98/598/EC/0228-08
SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri Agregat de clasa 8-16 mm concasat Materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri utilizate in ingineria civila si in constructii de drumuri

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat , clasa granulara: 8-16 mm concasat

2. Utilizare preconizata:

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de agregate STANCESTI, com.Targusoru Vechi, jud. Prahova

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 13242+A1:2008

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0228-08

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categoria FI20 Categoria SI20
Clasa de granulozitate	8/16(d/D) Categoria Gc 85/15
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,69(Mg/mc)
Puritate Continut de parti fine Calitatea partilor fine	Categoria f2 NPD
Procent de granule sfaramate	Categorie C 50/10
Rezistenta la fragmentare/sfaramare	Categorie LA20
Stabilitate de volum	NPD
Absortie apa/suctiune	Valoare declarata WA24 1%
Compozitie/continut: Sulfati solubili in acizi Sulf total	Categorie AS 0,2 Categoria S1
Rezistenta la uzura	Categorie MDE 25
Emisie de metale grele	NPD
Emisie de substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	Categorie F1

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului indentificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Eduard Ghinescu - Manager Operatiuni Agregate

In: Stancesti



DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0228-16-STANCESTI

Versiunea 5

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de agregate STANCESTI com. Targusoru Vechi, jud. Prahova 08 CPR 0228-16-STANCESTI 1840-CPR-98/598/EC/0228-08
SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri Agregat de clasa 16-22.4 mm concasat Materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri utilizate in ingineria civila si in constructii de drumuri

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat, clasa granulara: 16-22,4 mm concasat

2. Utilizare preconizata:

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de agregate STANCESTI, com.Targusoru Vechi, jud. Prahova

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 13242+A1:2008

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0228-08

6. Performante declarate:


Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categoria FI20 Categoria SI20
Clasa de granulozitate	16/22,4(d/D) Categoria Gc 85/15
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,69(Mg/mc)
Puritate Continut de parti fine Calitatea partilor fine	Categorie f2 NPD
Procent de granule sfaramate	Categorie C _{50/10}
Rezistenta la fragmentare/sfaramare	NPD
Stabilitate de volum	NPD
Absortie apa/suctiune	Valoare declarata WA24 1%
Compozitie/continut: Sulfati solubili in acizi Sulf total	Categorie AS0,2 Categoria S1
Rezistenta la uzura	NPD
Emisie de metale grele	NPD
Emisie de substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	Categoria F1

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului indentificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Eduard Ghinescu - Manager Operatiuni Agregate

In: Stancesti

la: 06.06.2026


Holcim (Romania) S.A., Șos. Pipera nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România, Identificator Unic la nivel European (EUID) : ROONRC.J2002000399403, Nr. de Ordine in Registrul Comertului: J2002000399403, C.U.I. 12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei
 Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 15
 www.holcim.ro

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0228-22-STANCESTI

Versiunea 5

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de agregate STANCESTI com. Targusoru Vechi, jud. Prahova 08 CPR 0228-22-STANCESTI 1840-CPR-98/598/EC/0228-08
SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Agregat de clasa 16-31,5 mm concasat Materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri utilizate in ingineria civila si in constructii de drumuri

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat , clasa granulara: 16-31,5 mm concasat

2. Utilizare preconizata:

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de agregate STANCESTI, com.Targusoru Vechi, jud. Prahova

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 13242+A1:2008

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0228-08

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categoria FI20 Categoria SI20 16/31,5(d/D) Categoria Gc 85/15
Clasa de granulozitate	
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,69(Mg/mc)
Puritate Continut de parti fine Calitatea partilor fine	Categorie f2 NPD
Procent de granule sfaramate	Categorie C 50/10
Rezistenta la fragmentare/sfaramare	NPD
Stabilitate de volum	NPD
Absortie apa/suctiune	Valoare declarata WA24 1%
Compozitie/continut: Sulfati solubili in acizi Sulf total	Categorie AS0,2 Categoria S1
Rezistenta la uzura	NPD
Emisie de metale grele	NPD
Emisie de substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	Categoria F1

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului indentificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Eduard Ghinescu - Manager Operatiuni Agregate

In: Stancesti

