

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR-0911-01-SALCIOARA

Versiunea 2

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Com. Salcioara, str. Sperantelor, nr. 88, Jud.Dambovita 25 CPR 0911-01-SALCIOARA Nr.1840-CPR-98/598/EC/0911-25
SR EN 12620+A1:2008 Agregate pentru beton, clasa granulara: 0-4mm (natural) Beton pentru constructii, cai rutiere si constructii de geniu civil Performanta declarata conform standardului de agregate pentru beton

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregate pentru beton, clasa granulara: 0-4mm natural

2. Utilizare preconizata:

Beton pentru constructii, cai rutiere si constructii de geniu civil

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA
 Sat Ghinesti, Com. Salcioara, str. Sperantelor, nr. 88, Jud.Dambovita

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 12620+A1: 2008

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0911-25

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	NPD
Clasa de granulozitate	0/4 (d/D) Categorie G ₈₅
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,68 (Mg/m ³)
Puritate	Valoare declarata min. SE 75 (%)
Calitatea partilor fine	Valoare declarata MB1 g/kg Categorie f ₃
Continut de parti fine	NPD
Continut de elemente cochilifere	NPD
Rezistenta la sfaramare sau concasare	NPD
Rezistenta la polizare	NPD
Rezistenta la abraziune	NPD
Rezistenta la uzura	NPD
Compozitie/continut	NPD
Cloruri	< LD
Sulfati solubili in acid	< LD
Sulf total	S _{NR}
Continutul de carbonati	NPD
Absorbtie apa	Valoare declarata WA ₂₄ 2%
Emisii radioactive	NPD
Emisii de metale grele	NPD
Emisii de hidrocarburi poliaromatice	NPD
Emisii de alte substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	NPD
Rezistenta la reactii alcalii -silice	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului indetificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Dorel Badicu - Manager Operatiuni Agregate

In: SALCIOARA

la: 07.07.2025

Holcim (Romania) S.A., Șos. Pipera nr. 46D-46E-48, Oregon Park - Clădirea B1 Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România Nr. Reg. Com. J2002000399403, C.U.I.12253732, C.I.F. RO12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei
 Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 15
 www.holcim.ro



DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR-0911-02-SALCIOARA

Versiunea 2

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Com. Salcioara, str. Sperantelor, nr. 88, Jud.Dambovita 25 CPR 0911-02-SALCIOARA Nr.1840-CPR-98/598/EC/0911-25
SR EN 12620+A1:2008 Agregate pentru beton, clasa granulara: 4-8mm (natural) Beton pentru constructii, cai rutiere si constructii de geniu civile Performanta declarata conform standardului de agregate pentru beton

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregate pentru beton, clasa granulara: 4-8 mm natural

2. Utilizare preconizata:

Beton pentru constructii, cai rutiere si constructii de geniu civile

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA
 Sat Ghinesti, Com. Salcioara, str. Sperantelor, nr. 88, Jud.Dambovita

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 12620+A1: 2008

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0911-25

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categorie SI15 Categorie FI15
Clasa de granulozitate	4/8 (d/D)
Densitatea granulelor.	Categorie Gc 85/20
Puritate	Valoare declarata 2,69 (Mg/m ³)
Calitatea partilor fine	NPD
Continut de particule fine	NPD
Continut de elemente cochilifere	Categorie f _{1,5}
Rezistenta la polizare	NPD
Rezistenta la abraziune	NPD
Rezistenta la uzura	NPD
Compozitie/continut	NPD
Cloruri	< LD
Sulfati solubili in acid	< LD
Sulf total	S _{NR}
Componenete care afecteaza timpul de priza si intarire al betonului	NPD
Continutul de carbonati	NPD
Absorbtie apa	Valoare declarata WA ₂₄ 1(%)
Emisii radioactive	NPD
Emisii de metale grele	NPD
Emisii de alte substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	Categorie F1
Rezistenta la reactii alcalii -silice	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului indetificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Dorel Badicu - Manager Operatiuni Agregate

In: SALCIOARA

la: 07.07.2025

Holcim (Romania) S.A., Șos. Pipera nr. 46D-46E-48, Oregon Park - Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România Nr. Reg. Com. J2002000399403, C.U.I.12253732, C.I.F. RO12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei
 Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 15
 www.holcim.ro



DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR-0911-03-SALCIOARA

Versiunea 2

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Com. Salcioara, str. Sperantelor, nr. 88, Jud.Dambovita 25 CPR 0911-03-SALCIOARA Nr.1840-CPR-98/598/EC/0911-25
SR EN 12620+A1:2008 Agregate pentru beton, clasa granulara: 8-16 mm (natural) Beton pentru constructii, cai rutiere si constructii de geniu civil Performanta declarata conform standardului de agregate pentru beton

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregate pentru beton, clasa granulara: 8-16 mm natural

2. Utilizare preconizata:

Beton pentru constructii, cai rutiere si constructii de geniu civil

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA
 Sat Ghinesti, Com. Salcioara, str. Sperantelor, nr. 88, Jud.Dambovita

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 12620:2008+A1:2008

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0911-25

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categorie SI 20
	Categorie FI 20
Clasa de granulozitate	8/16 (d/D)
	Categorie Gc 85/20
Densitatea granulelor.	Valoare declarata 2,67(Mg/m ³)
Puritate	NPD
Calitatea partilor fine	NPD
Continut de particule fine	Categorie f1,5
Continut de elemente cochilifere	NPD
Rezistenta la sfaramare sau concasare	Categorie LA 40
Rezistenta la polizare	NPD
Rezistenta la abraziune	NPD
Rezistenta la uzura	Categorie M _{DE} 20
Compozitie/continut	NPD
Cloruri	< LD
Sulfati solubili in acid	< LD
Sulf total	S _{NR}
Componente care afecteaza timpul de priza si intarire al betonului	NPD
Continutul de carbonati	NPD
Absorbtie apa	Valoare declarata WA ₂₄ 2(%)
Emisii radioactive	NPD
Emisii de metale grele	NPD
Emisii de hidrocarburi poliaromatice	NPD
Emisii de alte substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	Categorie F1
Rezistenta la reactii alcalii -silice	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Dorel Badicu - Manager Operatiuni Agregate
 In: SALCIOARA

Holcim (Romania) S.A., Șos. Pipera nr. 46D-46E-48, Oregon Park - Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 060112, București, România Nr. Reg. Com. J2002000399403, C.U.I.12253732, C.I.F. RO12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei
 Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 15
 www.holcim.ro



DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR-0911-04-SALCIOARA

Versiunea 2

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Com. Salcioara, str. Sperantelor, nr. 88, Jud.Dambovita 25 CPR 0911-04-SALCIOARA Nr.1840-CPR-98/598/EC/0911-25
SR EN 12620+A1:2008 Agregate pentru beton, clasa granulata: 16-22,4 mm (natural) Beton pentru constructii, cai rutiere si constructii de geniu civile Performanta declarata conform standardului de agregate pentru beton

- Cod unic de identificare al produsului-tip:**
Agregate pentru beton, clasa granulata: 16-22,4 mm natural
- Utilizare preconizata:**
Beton pentru constructii, cai rutiere si constructii de geniu civile
- Fabricant:**
Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA
Sat Ghinesti, Com. Salcioara, str. Sperantelor, nr. 88, Jud.Dambovita
- Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:**
Sistemul 2+
- Standard armonizat:**
SR EN 12620+A1: 2008

Organism notificat:
AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatului de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0911-25

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categorie SI20 Categorie FI20
Clasa de granulozitate	16/22,4 (d/D) Categorie Gc 85/20
Densitatea granulelor.	Valoare declarata 2,67 (Mg/m ³)
Puritate	NPD
Calitatea partilor fine	NPD
Continut de particule fine	Categorie f1,5
Continut de elemente cochilifere	NPD
Rezistenta la sfaramare sau concasare	NPD
Rezistenta la polizare	NPD
Rezistenta la abraziune	NPD
Rezistenta la uzura	NPD
Compozitie/continut	NPD
Cloruri	< LD
Sulfati solubili in acid	< LD
Sulf total	S _{NR}
Componenete care afecteaza timpul de priza si intarire al betonului	NPD
Continutul de carbonati	NPD
Absorbtie apa	Valoare declarata WA24 1 (%)
Emisii radioactive	NPD
Emisii de metale grele	NPD
Emisii de hidrocarburi poliaromatice	NPD
Emisii de alte substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	Categorie F1
Rezistenta la reactii alcalii -silice	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului indetificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:
Dorel Badicu - Manager Operatiuni Agregate
In: SALCIOARA

Holcim (Romania) S.A., Sos. Pipera nr. 46D-46E-48, Oregon Park - Cluj Napoca, Cluj Napoca, Romania
Capital subscris si varsat 205.268.057 lei
Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 15
www.holcim.ro



DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR-0911-05-SALCIOARA

Versiunea 2

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Com. Salcioara, str. Sperantelor, nr. 88, Jud.Dambovita 25 CPR 0911-05-SALCIOARA Nr.1840-CPR-98/598/EC/0911-25
SR EN 12620+A1:2008 Agregate pentru beton, clasa granulara: 16-31,5 mm (natural) Beton pentru constructii, cai rutiere si constructii de geniu civile Performanta declarata conform standardului de agregate pentru beton

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregate pentru beton, clasa granulara: 16-31,5 mm natural

2. Utilizare preconizata:

Beton pentru constructii, cai rutiere si constructii de geniu civile

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA
 Sat Ghinesti, Com. Salcioara, str. Sperantelor, nr. 88, Jud.Dambovita

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 12620+A1: 2008

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0911-25

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categorie S120 Categorie FI20
Clasa de granulozitate	16/31,5 (d/D) Categorie Gc 85/20
Densitatea granulelor.	Valoare declarata 2,67 (Mg/m3)
Puritate	NPD
Calitatea partilor fine	NPD
Continut de parti fine	Categorie f1,5
Continut de elemente cochilifere	NPD
Rezistenta la sfaramare sau concasare	NPD
Rezistenta la polizare	NPD
Rezistenta la abraziune	NPD
Rezistenta la uzura	NPD
Compozitie/continut	NPD
Cloruri	< LD
Sulfati solubili in acid	< LD
Sulf total	S _{NR}
Componenete care afecteaza timpul de priza si intarire al betonului	NPD
Continutul de carbonati	NPD
Absorbtie apa	Valoare declarata WA ₂₄ 1 (%)
Emisii radioactive	NPD
Emisii de metale grele	NPD
Emisii de hidrocarburi poliaromatice	NPD
Emisii de alte substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	Categorie F1
Rezistenta la reactii alcalii -silice	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului indetificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Dorel Badicu - Manager Operatiuni Agregate

In: SALCIOARA

Ia: 07.07.2025

