

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. CPR 0910-06-SALCIOARA

Versiunea 2

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Com. Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud.Dambovita 25 CPR 0910-06-SALCIOARA 1840-CPR-98/598/EC/0910-25
SR EN 13043:2003/AC:2004 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Agregat de clasa 0-4mm (concasat) Amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri bituminoase si finisarea suprafetelor

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat , clasa granulara: 0-4 mm concasat

2. Utilizare preconizata:

Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor
utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic

3. Fabricant:

Holcim (Romania) S.A. punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA
Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud.Dambovita

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 13043:2003/AC:2004

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si
a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a
controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de
conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0910-25

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	NPD
Granulometrie	0/4(d/D) Categorie GF 85 Categorie f3
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,61(Mg/mc)
Puritate	Categorie VBF10
Absorbtie apa, %	Valoare declarata WA24=1%
Afinitate cu lianti bituminosi	NPD
Procentaj de granule semiconcasate	NPD
Rezistenta la sfaramare sau concasare	NPD
Rezistenta la slefuire(abraziune/uzura)	NPD
valoarea rezistentei la slefuire	NPD
valoarea rezistentei la abraziune a agregatului	NPD
rezistenta la uzura a agregatului grosier	NPD
abraziune datorata pneurilor cu crampoane	NPD
Rezistenta la soc termic	NPD
Compozitie/continut	NPD
Emisii radioactive	NPD
Emisii de metale grele	NPD
Emisii de hidrocarburi poliaromatice	NPD
Emisii de alte substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	NPD
Rezistenta la alterare	NPD
Rezistenta la soc termic	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului indetificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Dorel Badicu - Manager Operatiuni Agregate

In: SALCIOARA

07.07.2025

Holcim (Romania) S.A., Sos. Pipera nr. 46D-46E-48, Oregon Park – Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România, Identificator Unic la nivel European (EUID) : ROONRC.J2002000399403, Nr. De Ordonare in Registrul Comerțului: J2002000399403, C.U.I. 12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 15
www.holcim.ro



DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. CPR 0910-07-SALCIOARA

Versiunea 2

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Com. Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud.Dambovita 25 CPR 0910-07-SALCIOARA 1840-CPR-98/598/EC/0910-25
SR EN 13043:2003/AC:2004 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Agregat de clasa 4-8mm (concasat) Amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri bituminoase si finisarea suprafetelor

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat, clasa granulara: 4-8 mm concasat

2. Utilizare preconizata:

Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic

3. Fabricant:

Holcim (Romania) S.A. punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA
Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud.Dambovita

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 13043:2003/AC:2004

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0910-25

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categorie A15 Categorie SI 15 4/8(D/d)
Granulometrie	Categorie GC 85/15 Categorie f0,5
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,69(Mg/mc)
Puritate	NPD
Absorbtie apa, %	Valoare declarata WA24=1%
Afinitate cu lianti bituminoși	NPD
Procentaj de granule semiconcasate	Categorie C _{95/1}
Rezistenta la sfaramare sau concasare	NPD
Rezistenta la slefuire(abraziune/uzura)	NPD
valoarea rezistentei la slefuire	NPD
valoarea rezistentei la abraziune a agregatului	NPD
rezistenta la uzura a agregatului grosier	NPD
Rezistenta la soc termic	NPD
Compozitie/continut	NPD
Emisii radioactive	NPD
Emisii de metale grele	NPD
Emisii de hidrocarburi poliaromatice	NPD
Emisii de alte substante periculoase	Categorie F1
Rezistenta la inghet-dezghet	NPD
Rezistenta la alterare	NPD
Rezistenta la soc termic	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Dorel Badicu - Manager Operatiuni Agregate

In: SALCIOARA

07.07.2023



DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. CPR 0910-08-SALCIOARA

Versiunea 2

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Com. Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovita 25 CPR 0910-08-SALCIOARA 1840-CPR-98/598/EC/0910-25
SR EN 13043:2003/AC:2004 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Agregat de clasa 8-16 mm (concasat) Amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri bituminoase si finisarea suprafetelor

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat , clasa granulara: 8-16 mm concasat

2. Utilizare preconizata:

Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisari ale
suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor
zone cu trafic

3. Fabricant:

Holcim (Romania) S.A. punct de lucru Statia de sortare concasare
SALCIOARA
Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88,
Jud. Dambovita

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:
Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 13043:2003/AC:2004

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a
fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea
continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a
emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr.
1840-CPR-98/598/EC/0910-25

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categorie A15 Categorie SI15
Granulometrie	8/16(d/D) Categorie GC 85/15 Categorie f0,5
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,68(Mg/mc)
Puritate	NPD
Absorbtie apa, %	Valoare declarata WA24=1%
Afinitate cu lianti bituminosi	NPD
Procentaj de granule semiconcasate	Categorie C50/30
Rezistenta la sfaramare sau concasare	LA 35
Rezistenta la slefuire(abraziune/uzura)	NPD
valoarea rezistentei la slefuire	NPD
valoarea rezistentei la abraziune a agregatului	MDE 20
rezistenta la uzura a agregatului grosier	NPD
abraziune datorata pneurilor cu crampoane	NPD
Rezistenta la soc termic	NPD
Compozitie/continut	NPD
Emisii radioactive	NPD
Emisii de metale grele	NPD
Emisii de hidrocarburi poliaromatice	NPD
Emisii de alte substante periculoase	
Rezistenta la inghet-dezghet	Categorie F 1
Rezistenta la alterare	NPD
Rezistenta la soc termic	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului indetificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Dorel Badicu - Manager Operatiuni Agregate

In: SALCIOARA

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. CPR 0910-09-SALCIOARA

Versiunea 2

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Com. Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovita 25 CPR 0910-09-SALCIOARA 1840-CPR-98/598/EC/0910-25
SR EN 13043:2003/AC:2004 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Agregat de clasa 16-22,4 mm (concasat) Amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri bituminoase si finisarea suprafetelor

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat , clasa granulara: 16-22,4 mm concasat

2. Utilizare preconizata:

Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisari ale
suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone
cu trafic

3. Fabricant:

Holcim (Romania) S.A. punct de lucru Statia de sortare concasare
SALCIOARA Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88,
Jud. Dambovita

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 13043:2003/AC:2004

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a
fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea
continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a
emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr.
1840-CPR-98/598/EC/0910-25

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categorie A15 Categorie SI15
Granulometrie	16/22,4(D/d) Categorie Gc 85/15 Categorie f0,5
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,67(Mg/mc)
Puritate	NPD
Absorbtie apa, %	Valoare declarata WA24=1%
Afinitate cu lianti bituminosi	NPD
Procentaj de granule semiconcasate	Categorie C50/10
Rezistenta la sfaramare sau concasare	NPD
Rezistenta la slefuire(abraziune/uzura)	NPD
valoarea rezistentei la slefuire	
valoarea rezistentei la abraziune a agregatului	
rezistenta la uzura a agregatului grosier	
Rezistenta la soc termic	NPD
Compozitie/continut	NPD
Emisii radioactive	NPD
Emisii de metale grele	NPD
Emisii de hidrocarburi poliaromatice	NPD
Emisii de alte substante periculoase	Categorie F1
Rezistenta la inghet-dezghet	NPD
Rezistenta la alterare	NPD
Rezistenta la soc termic	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre

Dorel Badicu - Manager Operatiuni Agregate

In: SALCIOARA

07.07.2025

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. CPR 0910-10-SALCIOARA

Versiunea 2

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Com. Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovita 25 CPR 0910-010-SALCIOARA 1840-CPR-98/598/EC/0910-25
SR EN 13043:2003/AC:2004 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Agregat de clasa 16-31,5 mm (concasat) Amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri bituminoase si finisarea suprafetelor

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat, clasa granulara: 16-31,5 mm concasat

2. Utilizare preconizata:

Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic

3. Fabricant:

Holcim (Romania) S.A. punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA, Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovita

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 13043:2003/AC:2004

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatului de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0910-25

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categorie A15 Categorie SI 15
Granulometrie	16/31,5(d/D) Categorie GC 85/15 Categorie f0,5
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,67(Mg/mc)
Puritate	NPD
Absorbtie apa, %	Valoare declarata WA24=1%
Afinitate cu lianti bituminosi	NPD
Procentaj de granule semiconcasate	Categorie C50/10
Rezistenta la sfaramare sau concasare	NPD
Rezistenta la slefuire(abraziune/uzura)	NPD
valoarea rezistentei la slefuire	NPD
valoarea rezistentei la abraziune a agregatului	NPD
rezistenta la uzura a agregatului grosier	NPD
abraziune datorata pneurilor cu crampoane	NPD
Rezistenta la soc termic	NPD
Compozitie/continut	NPD
Emisii radioactive	NPD
Emisii de metale grele	NPD
Emisii de hidrocarburi poliaromatice	NPD
Emisii de alte substante periculoase	Categorie F1
Rezistenta la inghet-dezghet	NPD
Rezistenta la alterare	NPD
Rezistenta la soc termic	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Dorel Badicu - Manager Operatiuni Agregate

In: SALCIOARA

07.07.2025