

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. CPR 0910-01-SALCIOARA

Versiunea 2

 1840	1. Cod unic de identificare al produsului-tip: <i>Agregat , clasa granulara: 0-4 mm natural</i>
Holcim (Romania) SA Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Com. Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud.Dambovita 25 CPR 0910-01-SALCIOARA 1840-CPR-98/598/EC/0910-25	2. Utilizare preconizata: <i>Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic</i>
SR EN 13043:2003/AC:2004 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Agregat de clasa 0-4mm (natural) Amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri bituminoase si finisarea suprafetelor	3. Fabricant: Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA, Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud.Dambovita 4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei: <i>Sistemul 2+</i> 5. Standard armonizat: SR EN 13043:2003/AC:2004 Organism notificat: AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0910-25

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	NPD
Granulometrie	0/4(d/D) Categorie GF 85 Categorie f3
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,68(Mg/mc)
Puritate	Categorie VBF10
Absorbtie apa, %	Valoare declarata WA ₂₄ =2%
Afinitate cu lianti bituminosi	NPD
Procentaj de granule semiconcasate	NPD
Rezistenta la sfaramare sau concasare	NPD
Rezistenta la slefuire(abraziune/uzura)	
valoarea rezistentei la slefuire	NPD
valoarea rezistentei la abraziune a agregatului	NPD
rezistenta la uzura a agregatului grosier	NPD
abraziune datorata pneurilor cu crampoane	NPD
Rezistenta la soc termic	NPD
Compozitie/continut	NPD
Emisii radioactive	NPD
Emisii de metale grele	NPD
Emisii de hidrocarburi poliaromatice	NPD
Emisii de alte substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	NPD
Rezistenta la alterare	NPD
Rezistenta la soc termic	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului indentificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Dorel Badicu - Manager Operatiuni Agregate

In: SALCIOARA

07.07.2025

Holcim (Romania) S.A., Șos. Pipera nr. 46D-46E-48, Oregon Park - Clădirea B Etaj 6, Sectorul 2, 020112, București, România, Identificator Unic la nivel European (EUID) : ROONRC.J2002000399403, Nr. de Ordine în Registrul Comerțului: j2002000399403, C.U.I. 12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 15
www.holcim.ro



DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. CPR 0910-02-SALCIOARA

Versiunea 2

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovita 25 CPR 0910-02-SALCIOARA 1840-CPR-98/598/EC/0910-25
SR EN 13043:2003/AC:2004 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Agregat de clasa 4-8mm (natural) Amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri bituminoase si finisarea suprafetelor

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat , clasa granulara: 4-8 mm natural

2. Utilizare preconizata:

Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor
utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA
Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovita

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 13043:2003/AC:2004

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii
si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a
controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de
conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0910-
25

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categorie A15
Granulometrie	Categorie SI 15
Densitatea granulelor	4/8 (d/D)
Puritate	Categorie GC 85/15
Absorbtie apa, %	Categorie f0,5
Afinitate cu lianti bituminoși	Valoare declarata 2,69(Mg/mc)
Rezistenta la slefuire(abraziune/uzura)	NPD
valoarea rezistentei la slefuire	Valoare declarata WA24=1%
valoarea rezistentei la abraziune a agregatului	NPD
rezistenta la uzura a agregatului grosier	
abraziune datorata pneurilor cu crampoane	NPD
Rezistenta la soc termic	NPD
Compozitie/continut	NPD
Emisii radioactive	NPD
Emisii de metale grele	NPD
Emisii de hidrocarburi poliaromatice	NPD
Emisii de alte substante periculoase	
Rezistenta la inghet-dezghet	Categorie F1
Rezistenta la alterare	NPD
Rezistenta la soc termic	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de
performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe
raspunderea exclusiva a fabricantului indetificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Dorel Badicu - Manager Operatiuni Agregate

In: SALCIOARA

07.07.2025



DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. CPR 0910-03-SALCIOARA

Versiunea 2

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovita 25 CPR 0910-03-SALCIOARA 1840-CPR-98/598/EC/0910-25 SR EN 13043:2003/AC:2004
Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Agregat de clasa 8-16 mm (natural) Amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri bituminoase si finisarea suprafetelor

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat , clasa granulara: 8-16 mm natural

2. Utilizare preconizata:

Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovita

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 13043:2003/AC:2004

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0910-25

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categorie A20
Granulometrie	Categorie SI20 8/16(d/D) Categorie GC 85/15 Categorie f0,5 Valoare declarata 2,67(Mg/mc)
Densitatea granulelor	NPD
Puritate	Valoare declarata WA24=1%
Absorbtie apa, %	NPD
Afinitate cu lianti bituminosi	NPD
Procentaj de granule semiconcasate	NPD
Rezistenta la sfaramare sau concasare	Categorie LA 35
Rezistenta la slefuire(abraziune/uzura)	NPD
valoarea rezistentei la slefuire	NPD
valoarea rezistentei la abraziune a agregatului	Categorie MDE 20
rezistenta la uzura a agregatului grosier	NPD
abraziune datorata pneurilor cu cramioane	NPD
Rezistenta la soc termic	NPD
Compozitie/continut	NPD
Emisii radioactive	NPD
Emisii de metale grele	NPD
Emisii de hidrocarburi poliaromatice	NPD
Emisii de alte substante periculoase	Categorie F 1
Rezistenta la inghet-dezghet	NPD
Rezistenta la alterare	NPD
Rezistenta la soc termic	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului indetificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Dorel Badicu - Manager Operatiuni Agregate

In: SALCIOARA

07.07.2025



DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. CPR 0910-04-SALCIOARA

Versiunea 2

 1840	1. Cod unic de identificare al produsului-tip: <i>Agregat , clasa granulara: 16-22,4 mm natural</i>
Holcim (Romania) SA Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud.Dambovita 25 CPR 0910-04-SALCIOARA 1840-CPR-98/598/EC/0910-25	2. Utilizare preconizata: <i>Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic</i>
SR EN 13043:2003/AC:2004 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Agregat de clasa 16-22,4 mm (natural) Amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri bituminoase si finisarea suprafetelor	3. Fabricant: Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud.Dambovita 4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei: <i>Sistemul 2+</i> 5. Standard armonizat: SR EN 13043:2003/AC:2004 Organism notificat: AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0910-25

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categorie A20 Categorie SI20
Granulometrie	16/22,4(d/D) Categorie Gc 85/15 Categorie f0,5
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,67(Mg/mc)
Puritate	NPD
Absorbtie apa, %	Valoare declarata WA24=1%
Afinitate cu lianti bituminoși	NPD
Procentaj de granule semiconcasate	Categorie CNR
Rezistenta la sfaramare sau concasare	NPD
Rezistenta la slefuire(abraziune/uzura)	NPD
valoarea rezistentei la slefuire	NPD
valoarea rezistentei la abraziune a agregatului	NPD
rezistenta la uzura a agregatului grosier	NPD
abraziune datorata pneurilor cu crampoane	NPD
Rezistenta la soc termic	NPD
Compozitie/continut	NPD
Emisii radioactive	NPD
Emisii de metale grele	NPD
Emisii de hidrocarburi poliaromatice	NPD
Emisii de alte substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	Categorie F1
Rezistenta la alterare	NPD
Rezistenta la soc termic	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului indetificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:
Dorel Badicu - Manager Operatiuni Agregate
In: SALCIOARA

07.07.2025

Holcim (Romania) S.A., Șos. Pipera nr. 46D-46E-48, Oregor Park – Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România, Identificator Unic la nivel European (EUID) : ROONRC.J2002000399403, Nr. De Ordine în Registrul Comerțului: j2002000399403, C.U.I. 12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei Tel. +40 21 231 77 08 / 99, Fax +40 21 231 77 14 / 15
www.holcim.ro

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. CPR 0910-05-SALCIOARA

Versiunea 2

 1840	Holcim (Romania) SA Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovita 25 CPR 0910-05-SALCIOARA 1840-CPR-98/598/EC/0910-25	SR EN 13043:2003/AC:2004 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Agregat de clasa 16-31,5 mm (natural) Amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri bituminoase si finisarea suprafetelor
---	---	---

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat, clasa granulara: 16-31,5 mm natural

2. Utilizare preconizata:

Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA, Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovita

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 13043:2003/AC:2004

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0910-25

6. Performante declarate

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categorie A20 Categorie SI20
Granulometrie	16/31,5(d/D) Categorie GC 85/15 Categorie f0,5
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,67(Mg/mc)
Puritate	NPD
Absorbție apa, %	Valoare declarata
Afinitate cu lianti bituminoși	NPD
Procentaj de granule semiconcasate	NPD
Rezistența la sfaramare sau concasare	NPD
Rezistența la slefuire (abraziune/uzura)	NPD
valoarea rezistenței la slefuire	NPD
valoarea rezistenței la abraziune a agregatului	NPD
rezistența la uzura a agregatului grosier	NPD
Rezistența la soc termic	NPD
Compoziție/continut	NPD
Emisii radioactive	NPD
Emisii de metale grele	NPD
Emisii de hidrocarburi poliaromatice	NPD
Emisii de alte substanțe periculoase	
Rezistența la îngheț-dezghet	Categorie F1
Rezistența la alterare	NPD
Rezistența la soc termic	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Dorel Badicu - Manager Operatiuni Agregate

In: SALCIOARA

07.07.2025

Holcim (Romania) S.A., Șos. Pipera nr. 46D-46E-48, Oregon Park – Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România, Identificator Unic la nivel European (EUID) : ROONRC.J2002000399403, Nr. De Ordine in Registrul Comertului: j2002000399403, C.U.I. 12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei
Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 15
www.holcim.ro


Punct de lucru
Sălcioara