

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0913-09-SALCIOARA

Versiunea 2

	1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Agregat ,clasa granulara: 0-4 mm (concasat) 2. Utilizare preconizata: Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri
Holcim (Romania) SA Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor,Nr. 88, Jud.Dambovita 25 CPR 0913-09-SALCIOARA 1840-CPR-98/598/EC/0913-25	3. Fabricant: <i>Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor,Nr. 88, Jud.Dambovita</i>
SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri Agregat de clasa 0-4 mm (concasat) Materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri utilizate in ingineria civila si in constructii de drumuri	4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei: Sistemul 2+ 5. Standard armonizat: SR EN 13242+A1:2008 Organism notificat: AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0913-25

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	NPD
Clasa de granulozitate	0/4(d/D)
Densitatea granulelor	Categoria GF 85
Puritate	Valoare declarata 2,66 (Mg/mc)
Continut de parti fine	Categoria f3
Calitatea partilor fine	Valoare declarata MB 0,5 (g/kg)
Procent de granule sfaramate	NPD
Rezistenta la fragmentare/sfaramare	NPD
Stabilitate de volum	NPD
Absortie apa/suctiune	Valoare declarata WA24 2%
Compozitie/continut:	Categorie AS0,2
Sulfati solubili in acizi	Categoria S1
Sulf total	NPD
Rezistenta la uzura	NPD
Emisie de metale grele	NPD
Emisie de substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului indentificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Dorel Badicu - Manager Operatiuni Agregate

In: SALCIOARA

la: 07.07.2025

nivel European (EUID) : ROONRC.J2002000399403

subscris și vărsat 205.268.057 lei

Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 15

www.holcim.ro

Nr. De Ordine in Registrul Comertului: j2002000399403, C.U.I. 12253732, Capital



DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0913-10-SALCIOARA

Versiunea 2

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovita 25 CPR 0913-10-SALCIOARA 1840-CPR-98/598/EC/0913-25
SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri Agregat de clasa 4-8 mm (concasat) Materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri utilizate in ingineria civila si in constructii de drumuri

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat ,clasa granulara: 4-8 mm (concasat)

2. Utilizare preconizata:

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA
Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovita

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 13242+A1:2008

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0913-25

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categoria FI20 Categoria SI 20 4/8(d/D)
Clasa de granulozitate	Categoria Gc 85/15 Valoare declarata 2,69 (Mg/mc)
Densitatea granulelor	
Puritate	Categoria f0,5 NPD
Continut de parti fine Calitatea partilor fine	Categorie C 95/1 NPD
Procent de granule sfaramate	NPD
Rezistenta la fragmentare/sfaramare	NPD
Stabilitate de volum	Valoare declarata WA24 1%
Absortie apa/suctiune	
Compozitie/continut:	Categorie AS0,2 Categoria S1
Sulfati solubili in acizi Sulf total	NPD
Rezistenta la uzura	NPD
Emisie de metale grele	NPD
Emisie de substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	Categoria F1

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Dorel Badicu - Manager Operatiuni Agregate

In: SALCIOARA

Ia: 07.07.2025

Holcim (Romania) S.A., Șos. Pipera nr. 46D-46E-48, Oregon Park - Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România, Identificator Unic la nivel European (EUID) : ROONRC.J2002000399403, Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: j2002000399403, C.U.I. 12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei
Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 15



DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr.CPR 0913-11-SALCIOARA

Versiunea 2

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovita 25 CPR 0913-11-SALCIOARA 1840-CPR-98/598/EC/0913-25
SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri Agregat de clasa 8-16 mm (concasat) Materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri utilizate in ingineria civila si in constructii de drumuri

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat , clasa granulara: 8-16 mm (concasat)

2. Utilizare preconizata:

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri

3. Fabricant:

*Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA
Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovita*

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 13242+A1:2008

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0913-25

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categoria FI20 Categoria SI20
Clasa de granulozitate	8/16(d/D)
Densitatea granulelor	Categoria Gc 85/15
Puritate	Valoare declarata 2,68(Mg/mc)
Continut de parti fine	Categoria f0.5
Calitatea partilor fine	NPD
Procent de granule sfaramate	Categorie C 50/30
Rezistenta la fragmentare/sfaramare	Categorie LA35
Stabilitate de volum	NPD
Absortie apa/suctiune	Valoare declarata WA24 1%
Compozitie/continut:	
Sulfati solubili in acizi	Categorie AS 0,2
Sulf total	Categorie S1
Rezistenta la uzura	Categorie M _{DE} 20
Emisie de metale grele	NPD
Emisie de substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	Categorie F1

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului indetificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Dorel Badicu - Manager Operatiuni Agregate

In: SALCIOARA

la: 07.07.2025

Holcim (Romania) S.A., Șos. Pipera nr. 46D-46E-48, Orion Park – Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România, Identificator Unic la nivel European (EUID) : ROONRC.J2002000399403, Nr. De Ordine in Registrul Comertului: j2002000399403, C.U.I. 12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei
Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 11 25



DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0913-12-SALCIOARA

Versiunea 2

 1840
Holcim (Romania) SA Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovita 25 CPR 0913-12-SALCIOARA 1840-CPR-98/598/EC/0913-25
SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri Agregat de clasa 16-22,4 mm (concasat) Materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri utilizate in ingineria civila si in constructii de drumuri

- Cod unic de identificare al produsului-tip:**
Agregat , clasa granulata: 16-22,4 mm (concasat)
- Utilizare preconizata:**
Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri
- Fabricant:**
Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA
Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovita
- Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:**
Sistemul 2+
- Standard armonizat:**
SR EN 13242+A1:2008

Organism notificat:
AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0913-25

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categoria FI20 Categoria SI20
Clasa de granulozitate	16/22,4(d/D)
Densitatea granulelor	Categoria Gc 85/15
Puritate	Valoare declarata 2,67(Mg/mc)
Continut de parti fine	Categoria f0,5
Calitatea partilor fine	NPD
Procent de granule sfaramate	Categoria C _{50/10}
Rezistenta la fragmentare/sfaramare	NPD
Stabilitate de volum	NPD
Absortie apa/suctiune	Valoare declarata WA24 1%
Compozitie/continut:	
Sulfati solubili in acizi	Categorie AS0,2
Sulf total	Categoria S1
Rezistenta la uzura	NPD
Emisie de metale grele	NPD
Emisie de substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	Categoria F1

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Dorel Badicu - Manager Operatiuni Agregate

In: SALCIOARA

Ia: 07.05.2025



DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0913-13-SALCIOARA

Versiunea 2

 1840	1. Cod unic de identificare al produsului-tip: <i>Agregat , clasa granulara: 16-31,5 mm (concasat)</i> 2. Utilizare preconizata: <i>Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri</i>
Holcim (Romania) SA Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor,Nr. 88, Jud.Dambovita 25 CPR 0913-13-SALCIOARA 1840-CPR-98/598/EC/0913-25	3. Fabricant: Holcim (Romania) SA, punct de lucru <i>Statia de sortare concasare SALCIOARA</i> <i>Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor,Nr. 88, Jud.Dambovita</i>
SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri Agregat de clasa 16-31,5 mm (concasat) Materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri utilizate in ingineria civila si in constructii de drumuri	4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei: <i>Sistemul 2+</i> 5. Standard armonizat: SR EN 13242+A1:2008 Organism notificat: AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0913-25

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categoria FI20 Categoria SI20
Clasa de granulozitate	16/31,5(d/D) Categoria Gc 85/15
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,67 (Mg/mc)
Puritate	Categoria f _{0,5} NPD
Continut de parti fine Calitatea partilor fine	Categorie C50/10 NPD
Procent de granule sfaramate	NPD
Rezistenta la fragmentare/sfaramare	Valoare declarata WA24 1%
Stabilitate de volum	Categorie AS0,2 Categoria S1
Absortie apa/suctiune	NPD
Compozitie/continut:	NPD
Sulfati solubili in acizi Sulf total	Categorie F1
Rezistenta la uzura	
Emisie de metale grele	
Emisie de substante periculoase	
Rezistenta la inghet-dezghet	

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului indentificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Dorel Badicu - Manager Operatiuni Agregate

In: SALCIOARA

Ia: 07.07.2025

Holcim (Romania) S.A., Sos. Pipera nr. 46D-46E-48, Orion Park - Cladirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, Bucuresti, Romania, Identificator Unic la nivel European (EUID) : ROONRC.J2002000399403, Nr. De Ordine in Registrul Comertului: J2002000399403, C.U.I. 12253732, Capital subscris si varsat 205.268.057 lei
Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 15

HOLCIM
Punct de lucru
Sălcioara

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0913-14-SALCIOARA

Versiunea 2

 1840	1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Agregat , clasa granulara: 0-63 mm (balast) concasat 2. Utilizare preconizata: Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri 3. Fabricant: Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor,Nr. 88, Jud.Dambovita 4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei: Sistemul 2+ 5. Standard armonizat: SR EN 13242+A1:2008 Organism notificat: AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0913-25
Holcim (Romania) SA Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor,Nr. 88, Jud.Dambovita 25 CPR 0913-14-SALCIOARA 1840-CPR-98/598/EC/0913-25	
SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri Agregat de clasa 0-63 mm (balast) concasat Materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri utilizate in ingineria civila si in constructii de drumuri	

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Clasa de granulozitate	0/63(d=0; D>6,3) (balast)
Densitatea granulelor	Categoria GA 85 Valoare declarata 2,67(Mg/mc)
Puritate	Categorie f3 Valoare declarata MB 0,5 (g/kg)
Continut de parti fine Calitatea partilor fine	
Procent de granule sfaramate	NPD
Rezistenta la fragmentare/sfaramare	Categoria LA 40
Stabilitate de volum	NPD
Absortie apa/suctiune	NPD
Compozitie/continut:	Categorie AS0,2 Categoria S1
Sulfati solubili in acizi Sulf total	
Rezistenta la uzura	NPD
Emisie de metale grele	NPD
Emisie de substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului indetificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Dorel Badicu - Manager Operatiuni Agregate

In: SALCIOARA

Ia: 07.07.2025

Holcim (Romania) S.A., Șos. Pipera nr. 46D-46E-48, Oregon Park – Clădirea nr. Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România, Identificator Unic la nivel European (EUID) : ROONRC.J2002000399403, Nr. De Ordine în Registrul Comerțului: j2002000399403, C.U.I. 12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei
Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 15



DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0913-15-SALCIOARA

Versiunea 2

 1840
Holcim (Romania) SA Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovita 25 CPR 0913-15-SALCIOARA 1840-CPR-98/598/EC/0913-25
SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri Agregat de clasa 0-45 mm (balast) concasat Materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri utilizate in ingineria civila si in constructii de drumuri

- Cod unic de identificare al produsului-tip:**
Agregat, clasa granulata: 0-45 mm (balast) concasat
- Utilizare preconizata:**
Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri
- Fabricant:**
Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA
Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovita
- Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:**
Sistemul 2+
- Standard armonizat:**
SR EN 13242+A1:2008

Organism notificat:
AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0913-25

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Clasa de granulozitate	0/45 (d=0; D>6,3) (balast) Categorie GA 85
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,667(Mg/mc)
Puritate	NPD
Continut de parti fine	Valoare declarata MB 0,5 (g/kg)
Calitatea partilor fine	NPD
Procent de granule sfaramate	Categorie LA 40
Rezistenta la fragmentare/sfaramare	NPD
Stabilitate de volum	NPD
Absortie apa/suctiune	NPD
Compozitie/continut:	Categorie AS0,2
Sulfati solubili in acizi	Categorie S1
Sulf total	NPD
Rezistenta la uzura	NPD
Emisie de metale grele	NPD
Emisie de substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Dorel Badicu - Manager Operatiuni Agregate
In: SALCIOARA Ia: 07.07.2025

nivel European (EUID) : ROONRC.J2002000399403, Nr. De Ordine in Registrul Comertului: j2002000399403, C.U.I. 12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei
Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 15
www.holcim.ro



DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0913-16-SALCIOARA

Versiunea 2

 1840
Holcim (Romania) SA Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovită 25 CPR 0913-16-SALCIOARA 1840-CPR-98/598/EC/0913-25
SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri Agregat de clasa 0-31,5 mm (balast) concasat Materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri utilizate in ingineria civila si in constructii de drumuri

- Cod unic de identificare al produsului-tip:**
Agregat, clasa granulara: 0-31,5 mm (balast) concasat
 - Utilizare preconizata:**
Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri
 - Fabricant:**
Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA
Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovită
 - Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:**
Sistemul 2+
 - Standard armonizat:**
SR EN 13242+A1:2008
- Organism notificat:**
AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0913-25

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Clasa de granulozitate	0/31,5 (d=0; D>6,3) (balast)
Densitatea granulelor	Categoria GA 85 Valoare declarata 2,667(Mg/mc)
Puritate Continut de parti fine Calitatea partilor fine	NPD Valoare declarata MB 0,5 (g/kg)
Procent de granule sfaramate	NPD
Rezistenta la fragmentare/sfaramare	Categoria LA 40
Stabilitate de volum	NPD
Absortie apa/suctiune	NPD
Compozitie/continut: Sulfati solubili in acizi Sulf total	Categorie AS0,2 Categoria S1
Rezistenta la uzura	NPD
Emisie de metale grele	NPD
Emisie de substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului indentificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Dorel Badicu - Manager Operatiuni Agregate

In: SALCIOARA

Ia: 07.07.2025

Holcim (Romania) S.A., Șos. Pipera nr. 46D-46E-48, Orion Park - Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România, Identificator Unic la nivel European (EUID): ROONRC.J2002000399403, Nr. De Ordine în Registrul Comerțului: j2002000399403, C.U.I. 12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei
Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 04-15

