

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0225-04-STANCESTI

Versiunea 4

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de agregate STANCESTI com. Targusoru Vechi, jud. Prahova 08 CPR 0225-04-STANCESTI 1840-CPR-98/598/EC/0225-08
SR EN 12620+A1:2008 Agregate pentru beton, clasa granulara: 4-8mm (concasat) Beton pentru constructii, cai rutiere si constructii de geniu civil Performanta declarata conform standardului de agregate pentru beton

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregate pentru beton, clasa granulara: 4-8 mm concasat

2. Utilizare preconizata:

Beton pentru constructii, cai rutiere si constructii de geniu civil

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de agregate STANCESTI, com. Targusoru Vechi, jud. Prahova

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 12620+A1: 2008

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatului de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0225-08

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categorie SI15 Categorie FI20
Clasa de granulozitate	4/8 (d/D) Categorie Gc 85/15
Densitatea granulelor.	Valoare declarata 2,72(Mg/m3)
Puritate	
Calitatea partilor fine	NPD
Continut de particule fine	Categorie f1,5
Continut de elemente cochilifere	NPD
Rezistenta la sfaramare sau concasare	NPD
Rezistenta la polizare	NPD
Rezistenta la abraziune	NPD
Rezistenta la uzura	NPD
Compozitie/continut	
Agregat reciclat grosier	NPD
Cloruri	< LD
Sulfati solubili in acid	Categorie AS0,2
Sulf total	SNR
Continutul de carbonati	NPD
Stabilitate de volum	NPD
Contractie prin uscare	NPD
Absorbtie apa	Valoare declarata WA24 1%
Emisii radioactive	NPD
Emisii de metale grele	NPD
Emisii de hidrocarburi poliaromatice	NPD
Emisii de alte substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	Categorie F1
Rezistenta la reactii alcalii -silice	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricii Holcim (Romania) SA identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Alin Grigore - Manager Operatiuni Agregate

In: Stancesti

Ia: 07.07.2025

Holcim (Romania) SA, Sos. Punct de lucru Oregon Park – Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România Nr. Reg. Com. J2002000399403, C.U.I.12253782, C.I.F. RO12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0225-05-STANCESTI

Versiunea 4

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de agregate STANCESTI com. Targusoru Vechi, jud. Prahova 08 CPR 0225-05-STANCESTI 1840-CPR-98/598/EC/0225-08
SR EN 12620+A1:2008 Agregate pentru beton, clasa granulara: 8-16mm (concasat) Beton pentru constructii, cai rutiere si constructii de geniu civil Performanta declarata conform standardului de agregate pentru beton

- Cod unic de identificare al produsului-tip:**
Agregate pentru beton, clasa granulara: 8-16 mm concasat
 - Utilizare preconizata:**
Beton pentru constructii, cai rutiere si constructii de geniu civil
 - Fabricant:**
Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de agregate STANCESTI, com. Targusoru Vechi, jud. Prahova
 - Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:**
Sistemul 2+
 - Standard armonizat:**
SR EN 12620+A1: 2008
- Organism notificat:**
AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0225-08

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categorie SI20
Clasa de granulozitate	Categorie FI20
Densitatea granulelor	8/16 (d/D)
Puritate	Categorie Gc 85/15
Calitatea partilor fine	Valoare declarata 2,71(Mg/m3)
Continut de particule fine	NPD
Continut de elemente cochilifere	Categorie f1,5
Rezistenta la sfaramare sau concasare	NPD
Rezistenta la polizare	Categorie LA 25
Rezistenta la abraziune	NPD
Rezistenta la uzura	NPD
Compozitie/continut	Categorie MDE 25
Cloruri	< LD
Sulfati solubili in acid	Categorie AS0,2
Sulf total	SNR
Continutul de carbonati	NPD
Stabilitate de volum	NPD
Contractie prin uscare	NPD
Absorbție apa	Valoare declarata WA24 1%
Emisii radioactive	NPD
Emisii de metale grele	NPD
Emisii de hidrocarburi poliaromatice	NPD
Emisii de alte substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	Categorie F1
Rezistenta la reactii alcalii -silice	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului indetificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Alin Grigore - Manager Operatiuni Agregate

In: Stancesti

la: 07.07.2025

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0225-06-STANCESTI

Versiunea 4

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de agregate STANCESTI com. Targusoru Vechi, jud. Prahova 08 CPR 0225-06-STANCESTI 1840-CPR-98/598/EC/0225-08
SR EN 12620+A1:2008 Agregate pentru beton, clasa granulara: 16-22,4 mm (concasat) Beton pentru constructii, cai rutiere si constructii de geniu civil Performanta declarata conform standardului de agregate pentru beton

- Cod unic de identificare al produsului-tip:**
Agregate pentru beton, clasa granulara: 16-22,4 mm concasat
- Utilizare preconizata:**
Beton pentru constructii, cai rutiere si constructii de geniu civil
- Fabricant:**
Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de agregate STANCESTI, com. Targusoru Vechi, jud. Prahova
- Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:**
Sistemul 2+
- Standard armonizat:**
SR EN 12620+A1: 2008

Organism notificat:
AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0225-08

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categorie SI15 Categorie FI20
Clasa de granulozitate	16/22.4 (d/D) Categorie Gc 85/15
Densitatea granulelor.	Valoare declarata 2,69(Mg/m3)
Puritate	NPD
Calitatea partilor fine	Categorie f1,5
Continut de particule fine	NPD
Continut de elemente cochilifere	NPD
Rezistenta la sfaramare sau concasare	NPD
Rezistenta la polizare	NPD
Rezistenta la abraziune	NPD
Rezistenta la uzura	NPD
Compozitie/continut	
Cloruri	< LD
Sulfati solubili in acid	Categorie AS0,2
Sulf total	SNR
Continutul de carbonati	NPD
Stabilitate de volum	NPD
Contractie prin uscare	NPD
Absorbție apa	Valoare declarata WA24 1%
Emisii radioactive	NPD
Emisii de metale grele	NPD
Emisii de hidrocarburi poliaromatie	NPD
Emisii de alte substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	Categorie F1
Rezistenta la reactii alcalii -silice	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Alin Grigore - Manager Operatiuni Agregate

In: Stancesti

la: 07.07.2025

Holcim (Romania) SA, Sos. Pinerata nr. 46D-46E-48, Oregon Park – Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România Nr. Reg. Com. J40/399/2002, C.U.I.12253732, C.I.F. RO12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei
 Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 15
 www.holcim.ro

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0225-21-STANCESTI

Versiunea 4

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de agregate STANCESTI com. Targusoru Vechi, jud. Prahova 08 CPR 0225-21-STANCESTI 1840-CPR-98/598/EC/0225-08
SR EN 12620+A1:2008 Agregate pentru beton, clasa granulara: 16-31,5 mm (concasat) Beton pentru constructii, cai rutiere si constructii de geniu civile Performanta declarata conform standardului de agregate pentru beton

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregate pentru beton, clasa granulara: 16-31,5 mm concasat

2. Utilizare preconizata:

Beton pentru constructii, cai rutiere si constructii de geniu civile

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de agregate STANCESTI,
com. Targusoru Vechi, jud. Prahova

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 12620+A1: 2008

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0225-08

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categorie SI15
Clasa de granulozitate	Categorie FI20
Densitatea granulelor.	16/31,5 (d/D)
Puritate	Categorie Gc 85/15
Calitatea partilor fine	Valoare declarata 2,69(Mg/m3)
Continut de particule fine	NPD
Continut de elemente cochilifere	Categorie f1,5
Rezistenta la sfaramare sau concasare	NPD
Rezistenta la polizare	NPD
Rezistenta la abraziune	NPD
Rezistenta la uzura	NPD
Compozitie/continut	
Cloruri	< LD
Sulfati solubili in acid	Categorie AS0,2
Sulf total	SNR
Continutul de carbonati	NPD
Stabilitate de volum	NPD
Contractie prin uscare	NPD
Absorbtie apa	Valoare declarata WA24 1%
Emisii radioactive	NPD
Emisii de metale grele	NPD
Emisii de hidrocarburi poliaromatice	NPD
Emisii de alte substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	Categorie F1
Rezistenta la reactii alcalii -silice	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Alin Grigore - Manager Operatiuni Agregate

In: Stancesti

la: 07.07.2025

Holcim (Romania) S.A., Sos. Pipera nr. 46B-46E-48/ Oregon Park – Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România Nr. Reg. Com. J40/399/2002, C.U.I.12253732, C.F. RO12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 15
www.holcim.ro