

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. CPR 0226-10-STANCESTI

Versiunea 4

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de agregate STANCESTI com. Targusoru Vechi, jud. Prahova 08 CPR 0226-10-STANCESTI 1840-CPR-98/598/EC/0226-08 SR EN 13043:2003/AC:2004
Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Agregat natural de clasa 0-4mm - natural Amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri bituminoase si finisarea suprafetelor

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregate pentru beton, clasa granulata: 0-4 mm natural

2. Utilizare preconizata:

Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de agregate STANCESTI, com. Targusoru Vechi, jud. Prahova

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 13043:2003/AC:2004

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatului de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0226-08

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	NPD
Granulometrie	0/4(d/D) Categorie GF 85 Categorie f3
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,72 (Mg/mc)
Puritate	Categorie VBF10
Absorbție apa, %	Valoare declarata WA24=1%
Afinitate cu lianti bituminoși	NPD
Procentaj de granule semiconcasate	NPD
Rezistenta la sfaramare sau concasare	NPD
Rezistenta la slefuire(abraziune/uzura)	NPD
valoarea rezistentei la slefuire	NPD
valoarea rezistentei la abraziune a agregatului	NPD
rezistenta la uzura a agregatului grosier	NPD
abraziune datorata pneurilor cu crampoane	NPD
Rezistenta la soc termic	NPD
Compozitie/continut	NPD
Emisii radioactive	NPD
Emisii de metale grele	NPD
Emisii de hidrocarburi poliaromatice	NPD
Emisii de alte substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	NPD
Rezistenta la alterare	NPD
Rezistenta la soc termic	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Alin Grigore - Manager Operatiuni Agregate

In: Stancesti

la: 07.07.2025

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0226-11-STANCESTI

Versiunea 4

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de agregate STANCESTI com. Targusoru Vechi, jud. Prahova 08 CPR 0226-11-STANCESTI 1840-CPR-98/598/EC/0226-08
SR EN 13043:2003/AC:2004 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Agregat natural de clasa 4-8mm - natural Amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri bituminoase si finisarea suprafetelor

- Cod unic de identificare al produsului-tip:**
Agregate pentru beton, clasa granulara: 4-8 mm natural
- Utilizare preconizata:**
Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic
- Fabricant:**
Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de agregate STANCESTI, com. Targusoru Vechi, jud. Prahova
- Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:**
Sistemul 2+
- Standard armonizat:**
SR EN 13043:2003/AC:2004

Organism notificat:
AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0226-08

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categorie A25 Categorie SI 20
Granulometrie	4/8 (d/D) Categorie GC 85/15 Categorie f0,5
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,71 (Mg/mc)
Puritate	NPD
Absorbție apa, %	Valoare declarata WA24=1%
Afinitate cu lianti bituminoși	NPD
Rezistența la slefuire(abraziune/uzura)	
valoarea rezistentei la slefuire	NPD
valoarea rezistentei la abraziune a agregatului	NPD
rezistența la uzura a agregatului grosier	NPD
abraziune datorată pneurilor cu crampoane	NPD
Rezistența la soc termic	NPD
Compoziție/continut	NPD
Emisii radioactive	NPD
Emisii de metale grele	NPD
Emisii de hidrocarburi poliaromatice	NPD
Emisii de alte substanțe periculoase	
Rezistența la îngheț-dezghet	Categorie F1
Rezistența la alterare	NPD
Rezistența la soc termic	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Alin Grigore - Manager Operatiuni Agregate

In: Stancesti

Ia: 07.07.2025

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0226-12-STANCESTI

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de agregate STANCESTI com. Targusoru Vechi, jud. Prahova 08 CPR 0226-12-STANCESTI 1840-CPR-98/598/EC/0226-08
SR EN 13043:2003/AC:2004 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic Agregat natural de clasa 8-16mm - natural Amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri bituminoase si finisarea suprafetelor

- Cod unic de identificare al produsului-tip:**
Agregate pentru beton, clasa granulara: 8-16 mm natural
- Utilizare preconizata:**
Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic
- Fabricant:**
Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de agregate STANCESTI, com. Targusoru Vechi, jud. Prahova
- Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:**
Sistemul 2+
- Standard armonizat:**
SR EN 13043:2003/AC:2004

Organism notificat:
AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0226-08

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categorie A35 Categorie SI30
Granulometrie	8/16(d/D) Categorie GC 85/15 Categorie f0,5
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,70(Mg/mc)
Puritate	NPD
Absorbție apa, %	Valoare declarata WA24=1%
Afinitate cu lianti bituminoși	NPD
Procentaj de granule semiconcasate	NPD
Rezistența la sfaramare sau concasare	Categorie LA 25
Rezistența la slefuire(abraziune/uzura) valoarea rezistentei la slefuire valoarea rezistentei la abraziune a agregatului rezistența la uzura a agregatului grosier abraziune datorată pneurilor cu crampoane	NPD NPD Categorie MDE 25 NPD
Rezistența la soc termic	NPD
Compoziție/continut	NPD
Emisii radioactive	NPD
Emisii de metale grele	NPD
Emisii de hidrocarburi poliaromatice	NPD
Emisii de alte substanțe periculoase Rezistența la îngheț-dezghet Rezistența la alterare Rezistența la soc termic	Categorie F 1 NPD NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Alin Grigore - Manager Operatiuni Agregate

In: Stancesti

Ia: 07.07.2025

Holcim (Romania) SA, Șos. Pihra nr. 46D-46E-48, Oregon Park – Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România, Identificator Unic la nivel European (EUID) : ROONRC.J2002000399403, Nr. De Ordine in Registrul Comertului: j2002000399403, C.U.I. 12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei
 Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 15
 www.holcim.ro