

## FISA CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (UE) 2020/878 de modificare a Regulamentului (CE) Nr.1907/2006 (REACH), respectiv conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 (CLP)

### Produs: Lianți hidraulici de tip DOROPORT, DOROSOL, DORODUR SI ROLLODUR – Holcim (Romania) SA

Versiunea 11 din 10.09.2024

Înlocuiește toate versiunile anterioare

#### SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii

##### 1.1 Identificator de produs

- I. Lianți hidraulici de tip HRB E2 (DOROPORT TB15), HRB E3 (DOROPORT TB25) și HRB E4 (DOROPORT TB35) – conform SR EN 13282-1:2013.
- II. Lianți hidraulici de tip DOROPORT TR3 conform Acord tehnic nr. 004-07/1822-2023
- III. Lianți hidraulici de tip DOROSOL (DOROSOL C30, DOROSOL C50, DOROSOL C70, DOROSOL F, DOROSOL D, DOROSOL S50, ) conform Acord tehnic nr. 015-07/239-2023 și DOROSOL cu tehnologia ECOCycle Acord tehnic nr.004-07/1874-2024
- IV. Lianți hidraulici de tip DORODUR (DORODUR 50, DORODUR 100 și DORODUR 150)
- V. Lianți hidraulici de tip ROLLODUR (RolloDur 100, RolloDur 80, RolloDur 65) - conform Acord tehnic nr. 004-07/1818-2023

IUF: DPMD-Y0A7-900N-HNRG

Identitatea substanțelor care contribuie la clasificarea amestecului:

| Substanța                   | Concentr. in ciment (%) | Numar inregistrare    | EINECS    | CAS        | Clasificare regulament CLP 1272/2008  |  |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|------------|---|--|
|                             |                         |                       |           |            | Clasa de risc, categoria  | Fraza de pericol   |
| Clincher de ciment Portland | 0-95%                   | NA                    | 266-043-4 | 65997-15-1 | Lezarea gravă a ochilor/Iritare gravă a ochilor, 1<br><br>Sensibilizarea pielii, 1B<br>Iritarea pielii, 2<br><br>Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere; iritarea căilor respiratorii,3 | H318: Provoacă leziuni oculare grave<br><br>H315: Provoacă iritarea pielii<br>H317 : Poate provoca o reacție alergică a pielii<br><br>H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii |
| Praf de cuptor (bypass)     | 0-40%                   | 01-2119486767-17-0059 | 270-659-9 | 68475-76-3 | Lezarea gravă a ochilor/Iritare gravă a ochilor, 1<br><br>Sensibilizarea pielii, 1B<br>Iritarea pielii, 2<br><br>Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere; iritarea căilor respiratorii,3 | H318: Provoacă leziuni oculare grave<br><br>H315: Provoacă iritarea pielii<br>H317 : Poate provoca o reacție alergică a pielii<br><br>H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii |

##### 1.2. Utilizări ale substanței sau amestecului identificate ca relevante și utilizări contraindicate

Lianții de tip DOROPORT se folosesc la stabilizarea materialelor folosite la execuția straturilor rutiere, cu precădere la straturile de fundație și la straturile de baza ce intră în componența sistemelor rutiere rigide și nerigide.

Lianții de tip DOROSOL se folosesc la îmbunătățirea și stabilizarea pământurilor coezive utilizate pentru construcția terasamentelor și straturilor de forma în lucrările geotehnice și construcția de drumuri.

Lianții de tip DORODUR se folosesc în lucrările geotehnice speciale, injecții sub presiune, pereți murați și lucrări de colmatare a fisurilor la diferite elemente de construcție (construcții civile, industriale, hidrotehnice, miniere etc).

Lianții de tip ROLLODUR se folosesc la fabricarea betoanelor compactate prin vibrocilindare.

Consultați secțiunea 16.2 pentru mai multe informații despre utilizarea descriptorilor și categoriilor, respectiv Anexa 1 pentru detalii privind Scenariile de Expunere ale substanțelor din ciment, supuse înregistrării și pentru care a fost făcută o evaluare a securității chimice

Orice utilizări nemenționate anterior, sunt contraindicate.

### 1.3. Detaliile furnizorului fișei cu date de securitate

Nume companie: Holcim (Romania) SA

Adresa completă: Șos. Pipera 46D-46E-48 Oregon Park, Clădirea B, Etajul 6, Sector 2, București

Număr de telefon: 021.231.77.08/09

Adresa de E-mail a persoanei responsabile pentru FDS: [rom-office@holcim.com](mailto:rom-office@holcim.com)

### 1.4. Număr de telefon de urgență

Număr de telefon de urgență: 021.318.36.19/20 Institutul National de Sănătate Publică (INSP) disponibil între orele 8:00-16:00; sau 021.231.77.08/09 Holcim (Romania) SA disponibil de luni până vineri între orele 08:30-17:30

Informațiile furnizate vor fi limitate la: produsele enumerate în secțiunea 1.1.

Serviciul este furnizat în următoarea limbă: română

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

### 2.1. Clasificarea substanței sau amestecului

#### 2.1.1 Conform Regulamentului (CE) Nr 1272/2008 (CLP)

| Clasa de pericol   | Categoria de pericol | Fraze de pericol                                 |
|--|----------------------|--|
| Iritarea pielii  | 2                    | H315: Provoacă iritarea pielii                   |
| Leziuni grave oculare/iritarea ochilor   | 1                    | H318: Provoacă leziuni oculare grave             |
| Sensibilizarea pielii  | 1B                   | H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii  |
| Toxicitate specifică asupra organului țintă la o singură expunere prin iritarea tractului respirator | 3                    | H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii |

## 2.2. Elementele etichetei

Conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 (CLP)

### *Pictograme de pericol*



GHS 05

GHS 07

### *Cuvânt de avertizare*

Danger (Pericol)

### *Fraze de pericol*

- H318 Provoacă leziuni oculare grave
- H315 Provoacă iritarea pielii
- H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii
- H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii

### *Fraze de precauție*

- P102 Nu lăsați la îndemâna copiilor
- P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție pentru față
- P305+P351+P338+P310: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați clătirea. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau doctor/medic
- P302+P352+P333+P313: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. Dacă apare iritarea pielii sau erupție cutanată: Solicitați sfatul/atenția medicului
- P261+P304+P340+P312: Evitați respiraarea prafului/fumului/gazului/ceții/vaporilor/sprayului. DACĂ ESTE INHALAT: Scoateți victima la aer curat și lăsați-o să se odihnească într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau doctor/medic dacă nu se simte bine.
- P501 Eliminați conținutul/recipientul în locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor inerte

### *Informații suplimentare*

Contactul pielii cu produsul umed, betonul sau mortarul proaspăt poate provoca iritații, dermatită sau arsuri.  
Poate provoca deteriorarea produselor confecționate din aluminiu sau alte metale nenobile.

## 2.3. Alte pericole

Produsul nu îndeplinește criteriile pentru PBT (bioacumulativ și toxic) sau vPvB (foarte persistent și foarte bioacumulativ) în conformitate cu Anexa XIII la REACH (Regulament (CE) Nr. 1907/2006).

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații despre ingrediente

### 3.1. Substanțe

Nu se aplică deoarece produsul este un amestec, nu o substanță.

### 3.2. Amestecuri

Identitatea substantelor care contribuie la clasificarea amestecului:

| Substanta                   | Concentr. in ciment (%) | Numar inregistrare    | EINECS    | CAS        | Clasificare regulament CLP 1272/2008  |  |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|------------|---|--|
|                             |                         |                       |           |            | Clasa de risc, categoria  | Fraza de pericol   |
| Clincher de ciment Portland | 0-95%                   | NA                    | 266-043-4 | 65997-15-1 | Lezarea gravă a ochilor/Iritare gravă a ochilor, 1<br><br>Sensibilizarea pielii, 1B<br>Iritarea pielii, 2<br><br>Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere; iritarea cailor respiratorii,3 | H318: Provoacă leziuni oculare grave<br><br>H315: Provoacă iritarea pielii<br>H317 : Poate provoca o reacție alergica a pielii<br><br>H335: Poate provoca iritarea cailor respiratorii |
| Praf de cuptor (bypass)     | 0-40%                   | 01-2119486767-17-0059 | 270-659-9 | 68475-76-3 | Lezarea gravă a ochilor/Iritare gravă a ochilor, 1<br><br>Sensibilizarea pielii, 1B<br>Iritarea pielii, 2<br><br>Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere; iritarea cailor respiratorii,3 | H318: Provoacă leziuni oculare grave<br><br>H315: Provoacă iritarea pielii<br>H317 : Poate provoca o reacție alergica a pielii<br><br>H335: Poate provoca iritarea cailor respiratorii |

Tipurile de lianți hidraulici menționate la secțiunea 1.1 au următoarea compoziție:

- I. Lianți hidraulici de tip DOROPORT TB15, DOROPORT TB25 si DOROPORT TB 35 conform SR ENV 13282:2013
  - a. Clincher Portland: 0-80%
  - b. Compuși mineralogici (zgura, puzzolana, filer, praf de bypass, beton procesat din demolari): 20-60%
- II. Lianți hidraulici de tip DOROPORT TR3
  - a. Clincher Portland: 0 %
  - b. Compuși mineralogici (cenusa, praf de bypass, var) 100%
- III. Lianți hidraulici de tip DOROSOL C30, DOROSOL C50, DOROSOL C70, DOROSOL D, DOROSOL F, DOROSOL S50 conform Agreement Tehnic 015-07/239-2023, DOROSOL cu tehnologia ECOCycle conform Agreement Tehnic 004-07/1874-2024
  - a. Clincher Portland: 10-70%
  - b. Compuși mineralogici (zgura, puzzolana, filer, var, praf de bypass, beton procesat din demolari) 30-90%
- IV. Lianți hidraulici de tip DORODUR 50, DORODUR 100 si DORODUR 150)
  - a. Clincher Portland: 40-60%
  - b. Compuși mineralogici (zgura, puzzolana, filer, praf de bypass) < 60%

- V. Lianți hidraulici de tip (RolloDur 100, RolloDur 80, RolloDur 65)
- a. Clincher Portland: 40-95%
  - b. Compuși mineralogici (zgura, puzzolana, filer, praf de bypass) 5-60%

## SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

#### **Note generale**

Nu este necesar niciun echipament personal de protecție pentru persoanele care primesc primul ajutor. Personalul care acordă primul ajutor trebuie să evite contactul cu produsul umed sau cu amestecurile care conțin ciment umed.

#### **După inhalare**

Mutați persoana la aer curat. Praful din gât și fosele nazale ar trebui să se elimine în mod spontan. Contactați un medic dacă iritația persistă sau se dezvoltă mai târziu sau dacă persistă disconfortul, tusea sau alte simptome.

#### **După contactul cu pielea**

Pentru produsul uscat, îndepărtați și spălați cu apă din abundență.

Pentru produsul umed, spălați pielea cu apă din abundență.

Scoateți îmbrăcămintea, încălțăminte, ceasurile, etc. contaminate, și curățați-le bine înainte de a le reutiliza. Solicitați tratament medical în toate cazurile de iritație sau arsuri.

#### **După contactul cu ochii**

Nu frecați ochii pentru a evita posibila deteriorare a corneei ca rezultat al solicitării mecanice.

Scoateți lentilele de contact, dacă există. Inclinați capul spre ochiul rănit, deschideți pleoapa(le) larg și spălați ochiul (ochii) imediat, complet, prin clătire cu apă curată din abundență cel puțin 20 de minute pentru a îndepărta toate particulele. Evitați scurgerea particulelor în ochiul nerănit. Dacă este posibil, utilizați apa izotonică (0,9% NaCl). Contactați un specialist în medicina muncii sau un specialist oftalmolog.

#### **După ingestie**

Nu provocați vomă. Dacă persoana este conștientă, spălați-i gura cu apă și dați-i să bea apă din abundență. Obțineți imediat asistență medicală sau contactați un centru de anti-otrăvire.

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute cât și întârziate

**Ochii:** Contactul ochilor cu produsul (uscat sau umed) poate provoca leziuni grave și potențial ireversibile.

**Pielea:** Produsul poate avea un efect iritativ pe pielea umedă (datorită transpirației sau umidității) după contactul prelungit sau poate provoca dermatită după contactul repetat.

Contactul prelungit al pielii cu produsul umed sau betonul umed (proapăt) poate provoca arsuri grave deoarece ele se dezvoltă fără ca durerea să fie simțită (de exemplu când se îngenunchează în betonul umed chiar când se poartă pantaloni).

*Pentru mai multe detalii vezi Referința (1).*

**Inhalarea:** Inhalarea repetată a prafului de cimenturi uzuale pe o perioadă lungă de timp crește riscul de dezvoltare a bolilor de plămâni.

**Mediu:** La utilizarea normală, produsul uzual nu este periculos pentru mediu.

### 4.3. Indicarea oricărei asistențe medicale imediate și a tratamentului special necesar

Când contactați un medic, luați această FDS cu dumneavoastră.

## SECȚIUNEA 5: Măsurile de stingere a incendiilor

### 5.1. Mijloace de stingere

Liantii nu sunt substanțe inflamabile.

### 5.2. Pericole speciale care apar de la substanță sau amestec

Liantii sunt neinflamabili și neexplozivi și nu vor facilita sau susține arderea altor materiale.

### 5.3. Sfaturi pentru pompieri

Produsul nu prezintă pericole legate de incendiu. Nu este necesar echipament special de protecție pentru pompieri.

## SECȚIUNEA 6: Măsurile de eliberare accidentală

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

#### 6.1.1 Pentru personalul care nu este în stare de urgență

Purtați echipament de protecție așa cum este descris în Secțiunea 8 și urmați sfaturile pentru manipulare și utilizare în condiții de siguranță date în Secțiunea 7.

#### 6.1.2 Pentru intervențiile de urgență

Nu sunt necesare proceduri de urgență.

Cu toate acestea, protecția respiratorie este necesară în situațiile cu nivele ridicate de praf.

### 6.2. Precauții pentru protecția mediului

Nu spălați Produsul de pe jos în sistemele de canalizare și drenaj/scurgere sau în corpuri de apă (de exemplu ape curgătoare)

### 6.3. Metode și material pentru izolare și curățare

Colectați materialul vărsat în stare uscată, dacă este posibil.

#### **Produsul uscat**

Utilizați metode de curățare cum ar fi curățarea sau extracția cu vacuum (unități industriale portabile, echipate cu filtre de aer de înaltă eficiență (filtre EPA și HEPA, EN 1822-1) sau tehnică echivalentă) care nu provoacă dispersie în aer. Nu utilizați niciodată aer comprimat.

În mod alternativ, ștergeți praful cu mopul, perie umedă sau folosind spray-uri sau furtunuri cu apă (pulverizare fină pentru a evita ca praful să fie purtat de aer) și îndepărtați șlamul rezultat.

Dacă nu este posibil, îndepărtați-l prin curățare cu apă (vezi produsul umed).

Când curățarea umedă sau curățarea cu vacuum nu este posibilă și poate fi făcută numai curățarea uscată cu perii, asigurați-vă că muncitorii poartă echipament personal de protecție adecvat și este împiedicată răspândirea prafului.

Evitați inhalarea produsului și contactul cu pielea. Colectați într-un recipient materialele deversate în mod accidental. Solidificați-le înainte de eliminare, așa cum este descris în Secțiunea 13.

#### **Produsul umed**

Curățați produsul umed și colectați-l într-un recipient. Lăsați materialul să se usuce și să se solidifice înainte de eliminare, așa cum este descris în Secțiunea 13.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

Vezi secțiunile 8 și 13 pentru mai multe detalii.

## SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță

#### 7.1.1 Măsuri de protecție

Urmați recomandările prezentate în Secțiunea 8.  
Pentru a curăța produsul uscat, consultați Sub-secțiunea 6.3.

##### **Măsuri de prevenire a incendiilor**

Nu este cazul.

##### **Măsuri pentru a preveni generarea de aerosoli și praf**

Nu măturați. Utilizați metode de curățare uscată cum ar fi curățarea în vid sau extracția în vid (aspirare), care nu provoacă dispersia în aer.

Pentru mai multe informații, consultați ghidurile de practică adoptate în temeiul Acordului de Dialog Social privind Protecția Sănătății Lucrătorilor (Social Dialogue Agreement on Workers' Health Protection) privind Manipularea și Utilizarea Corectă a Silicei Cristaline precum și a Produselor care o conțin, de către asociațiile sectoriale europene ale angajaților și angajatorilor, printre care CEMBUREAU. Aceste practici de manipulare în condiții de siguranță pot fi găsite prin accesarea următorului link: [https://www.nepsi.eu/sites/nepsi.eu/files/content/editor/good\\_practice\\_guide\\_-\\_english\\_original\\_additional\\_task\\_sheets\\_-251006\\_modified\\_16072012-.pdf](https://www.nepsi.eu/sites/nepsi.eu/files/content/editor/good_practice_guide_-_english_original_additional_task_sheets_-251006_modified_16072012-.pdf)

##### **Măsuri de protecție a mediului**

Nu sunt măsuri speciale.

#### 7.1.2 Informații privind igiena ocupațională generală

Nu manevrați sau depozitați lângă alimente și băuturi sau produse afumate.  
În mediul cu praf, purtați mască de praf și ochelari de protecție.  
Utilizați mănuși de protecție pentru a evita contactul cu pielea.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Produsul vrac trebuie depozitat în silozuri impermeabile la apă, uscate (adică cu condensare internă minimizată), curate și protejate împotriva contaminării.

Pericol de sufocare: Pentru a preveni înghițirea (îngroparea) sau sufocarea, nu intrați într-un spațiu închis, cum ar fi un siloz, buncăr, camion de transport vrac, sau alt recipient sau vas de depozitare care stochează sau conține ciment, fără a vă lua măsuri de securitate corespunzătoare. Produsul se poate acumula sau poate adera pe pereții unui spațiu închis. Produsul se poate elibera, prăbuși sau cădea în mod accidental.

Nu utilizați recipiente din aluminiu pentru depozitarea sau transportul amestecurilor care conțin ciment umed din cauza incompatibilității materialelor.

### 7.3. Utilizare(ri) finală(le) specifică(ce)

Nu sunt informații suplimentare pentru utilizările specifice finale (a se vedea secțiunea 1.2).

## SECȚIUNEA 8: Controale de expunere/Protecția personalului

### 8.1. Parametrii de control

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| DNEL inhalare (8h): | 3 mg/m <sup>3</sup> |
| DNEL dermic:        | nu este aplicabil   |
| DNEL oral:          | nu este aplicabil   |

Nivelurile determinate cu efect zero (derived no-effect level - DNEL) se refera la praful respirabil. In contrast cu acestea, metoda utilizată pentru evaluarea riscului (MEASE) lucrează cu fracțiunea inhalabilă. De aceea un

coeficient de siguranță adițional și deasemenea măsurile de management al riscului sunt incluse ca parte integrantă în rezultatul evaluării.

Pentru lucrători nu este disponibil nici un DNEL pentru expunere dermică, nici din studii de risc, nici din experiența oamenilor. Deoarece produsul este clasificat ca și iritant pentru piele și ochi, expunerea dermică trebuie minimizată atât cât este tehnic posibil.

PNEC apă: nu este aplicabil

PNEC sediment: nu este aplicabil

PNEC sol: nu este aplicabil

## 8.2. Controale ale expunerii

Pentru fiecare PROC (categorie de proces) individual, utilizatorii pot alege dintre opțiunea A) sau B) din tabelul de mai jos, în funcție de ceea ce este mai potrivit pentru situația lor specifică. Dacă se alege o opțiune, atunci aceeași opțiune trebuie aleasă în tabelul din secțiunea “8.2.2 Măsuri de protecție individuală cum ar fi echipamentul de protecție individuală” – Specificația echipamentului de protecție pentru căile respiratorii. Sunt posibile numai combinațiile dintre A) – A) și B) – B).

### 8.2.1 Controale tehnice adecvate

Măsuri pentru a reduce generarea de praf și pentru a evita propagarea prafului în mediu cum ar fi desprăfuirea, ventilația de evacuare și metodele de curățare uscată care nu provoacă dispersia în aer.

| Utilizare  | PROC*                   | Expunere  | Controale localizate   | Eficiența    |
|--|-------------------------|---|--|--------------|
| Fabricarea/formularea industrială a materialelor de construcție și lianților hidraulici                            | 2, 3                    | Durata nu este restricționată (până la 480 minute per schimb, 5 schimburi într-o săptămână) | nu este necesar  | -            |
|  | 14, 26                  |   | A) nu este necesar<br>sau<br>B) ventilație de evacuare locală generică     | 78 %         |
|  | 5, 8b, 9                |   | A) ventilație generală<br>sau<br>B) ventilație de evacuare locală generică | 17 %<br>78 % |
| Utilizări industriale ale lianților hidraulici în stare uscată și materialelor de construcție (interior, exterior) | 2                       |   | nu este necesar  | -            |
|  | 14, 22, 26              |   | A) nu este necesar<br>sau<br>B) ventilație de evacuare locală generică     | 78 %         |
|  | 5, 8b, 9                |   | A) ventilație generală<br>sau<br>B) ventilație de evacuare locală generică | 17 %<br>78 % |
| Utilizări industriale ale suspensiei umede de lianți hidraulici și materiale de construcții                        | 7                       | A) nu este necesar<br>sau<br>B) ventilație de evacuare locală generică                      | -<br>78 %  |              |
|  | 2, 5, 8b, 9, 10, 13, 14 | nu este necesar   | -  |              |
| Utilizarea profesională a lianților hidraulici în stare uscată și materialelor de construcții (interior, exterior) | 2                       | nu este necesar   | -  |              |
|  | 9, 26                   | A) nu este necesar<br>sau<br>B) ventilație de evacuare locală generică                      | -<br>72 %  |              |



|  |                                 |  |   |           |
|--|---------------------------------|--|---|-----------|
|  | 5, 8a, 8b, 14                   |  | A) nu este necesar<br>or<br>B) ventilație de evacuare locală integrată                          | -<br>87 % |
|  | 19                              |  | Controalele locale nu sunt aplicabile, proces numai în camerele bine ventilate sau în aer liber | -         |
| Utilizări profesionale ale suspensiilor umede de lianți hidraulici și materiale de construcții | 11                              |  | A) nu este necesar<br>sau<br>B) ventilație de evacuare locală generică                          | -<br>72 % |
|  | 2, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 19 |  | nu este necesar   | -         |

\* PROC-urile sunt utilizări identificate și definite în secțiunea 16.2.

## 8.2.2 Măsurile individuale de protecție cum ar fi echipamentul personal de protecție

### Generalități

În timpul lucrului evitați îngenuncherea în mortarul sau betonul proaspăt ori de câte ori este posibil. Dacă îngenuncherea este absolut necesară, atunci trebuie purtat echipament personal de protecție impermeabil.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați când lucrați cu produsul pentru a evita contactul cu pielea sau gura.

Înainte de a începe să lucrați cu produsul, aplicați o cremă care acționează ca o barieră și reaplicați-o la intervale periodice.

Imediat după lucrul cu produsul sau materialele care conțin ciment, lucrătorii trebuie să se spele or să facă duș sau să utilizeze creme hidratante pentru piele.

Scoateți îmbrăcămintea, încălțăminte, ceasurile etc. contaminate și curățați-le complet înainte de le reutiliza.

### Protecția ochilor/feței



Purtați ochelari aprobați sau ochelari de protecție conform EN 166 când manevrați produsul uscat sau umed pentru a evita contactul cu ochii.

### Protecția pielii



Utilizați mănuși de protecție impermeabile la apă, rezistente la uzură și la alcalii (de exemplu mănuși de cauciuc impregnate cu nitril cu marcajul CE) căptușite pe interior cu bumbac, cizme, îmbrăcăminte de protecție închisă cu mâneci lungi precum și produse de îngrijire a pielii (de exemplu creme care acționează ca o barieră) pentru a proteja pielea de contactul prelungit cu produsul umed.

O grijă specială trebuie avută în vedere pentru a vă asigura că produsul umed nu intră în cizme. În ceea ce privește mănușile, investigațiile au dovedit că mănușile de bumbac impregnate cu nitrilul (grosimea stratului de aproximativ 0,15 mm) asigură o protecție suficientă pe o perioadă de 480 minute, sub rezerva uzurii normale care poate fi dependentă de sarcini. Schimbați întotdeauna imediat mănușile deteriorate sau ude. Totdeauna trebuie să aveți mănuși de schimb suplimentare.

În unele cazuri, cum ar fi turnarea betonului sau șapei, sunt necesari pantalonii impermeabili sau genunchierele.

### Protecția respiratorie



Atunci când o persoană este potențial expusă la nivele de praf peste limitele de expunere, utilizați o protecție respiratorie adecvată. Tipul de protecție respiratorie trebuie să fie adaptat la nivelul de praf și să respecte standardul relevant EN (EN 149) sau standardul național.

### Pericole termice

Nu este cazul.

| Utilizare  | PROC*                           | Expunere  | Specificația echipamentului de protecție respiratorie (EPR) | Eficiența EPR -factor de protecție atribuit (FPA) |
|--|---------------------------------|---|---|---|
| Fabricarea/formularea industrială a lianților hidraulici și materialelor de construcție                            | 2, 3                            | Durata nu este restricționată (până la 480 minute per schimb, 5 schimburi într-o săptămână) | nu este necesar   | -   |
|  | 14, 26                          |   | A) FFP1<br>sau<br>B) nu este necesar                        | FPA = 4<br>-                                      |
|  | 5, 8b, 9                        |   | A) FFP2<br>sau<br>B) FFP1                                   | FPA = 10<br>FPA = 4                               |
| Utilizări industriale ale lianților hidraulici și materialelor de construcție în stare uscată (interior, exterior) | 2                               |   | nu este necesar   | -   |
|  | 14, 22, 26                      |   | A) FFP1<br>sau<br>B) nu este necesar                        | FPA = 4<br>-                                      |
|  | 5, 8b, 9                        |   | A) FFP2<br>sau<br>B) FFP1                                   | FPA = 10<br>FPA = 4                               |
| Utilizări industriale ale suspensiei umede de lianți hidraulici și materiale de construcții                        | 7                               |   | A) FFP1<br>sau<br>B) nu este necesar                        | FPA = 4<br>-                                      |
|  | 2, 5, 8b, 9, 10, 13, 14         |   | nu este necesar   | -   |
| Utilizarea profesională a lianților hidraulici și materialelor de construcții în stare uscată (interior, exterior) | 2                               |   | FFP1  | FPA = 4   |
|  | 9, 26                           |   | A) FFP2<br>sau<br>B) FFP1                                   | FPA = 10<br>FPA = 4                               |
|  | 5, 8a, 8b, 14                   |   | A) FFP3<br>sau<br>B) FFP1                                   | FPA = 20<br>FPA = 4                               |
|  | 19                              |   | FFP2  | FPA = 10  |
| Utilizări profesionale ale suspensiilor umede de lianți hidraulici și materiale de construcții                     | 11                              | A) FFP2<br>sau<br>B) FFP1   | FPA = 10<br>FPA = 4   |   |
|  | 2, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 19 | nu este necesar   | -   |   |

\* PROC-urile sunt utilizări identificate și definite în Secțiunea 16.2.

O prezentare generală a factorilor de protecție prescriși (FPA-uri) diferitelor echipamente de protecție respiratorie (conform EN 529) poate fi găsită în glosarul MEASE (16).

Orice EPR definit mai sus trebuie purtat numai dacă sunt implementate în paralel următoarele principii: Perioada de lucru (comparată cu “durata de expunere” de mai sus) ar trebui să reflecte stresul psihologic suplimentar pentru lucrător, din cauza rezistenței la respirație și a masei (greutății) EPR în sine, din cauza stresului termic crescut prin acoperirea capului. În plus, se va considera că în timpul purtării EPR, capacitatea lucrătorului de a utiliza instrumente și de a comunica sunt reduse.

Din motivele prezentate mai sus, lucrătorul ar trebui prin urmare să fie (i) sănătos (mai ales să nu aibă probleme medicale care pot afecta utilizarea EPR), (ii) să aibă caracteristici faciale potrivite care să reducă scurgerile între față și mască (de exemplu să nu aibă cicatrici și păr facial). Dispozitivele recomandate anterior se bazează pe închiderea etanșă a feței și nu vor asigura protecția necesară decât dacă ele se încadrează corect și sigur pe conturul feței.

Angajatorul și persoanele liber profesioniste (persoane care lucrează pe cont propriu) au responsabilități legale pentru întreținerea și emiterea dispozitivelor de protecție respiratorie și gestionarea utilizării corecte a acestora la locul de muncă. Prin urmare, ar trebui să definescă și să documenteze o politică adecvată pentru un program de dispozitive de protecție respiratorie, inclusiv instruirea lucrătorilor.

### 8.2.3 Controale ale expunerii mediului

Controlul expunerii mediului pentru emisia particulelor de produs în aer trebuie să fie în conformitate cu tehnologiile disponibile și normele în vigoare pentru emisia de particule de praf în general.

Aer: Controlul expunerii mediului pentru emisia particulelor de produs în aer trebuie să fie în conformitate cu tehnologia disponibilă și normele pentru emisia de particule de praf în general.

Apa: Nu spălați produsul în sistemele de canalizare sau în corpurile de apă, pentru a evita pH-ul ridicat. Pentru un pH mai mare de 9, sunt posibile impacturi eco-toxicologice negative.

Solul și mediul terestru: Nu sunt necesare măsuri speciale de control ale emisiei pentru expunerea la mediul terestru.

Pentru informații suplimentare, consultați Secțiunea 6 privind ‘Măsuri de eliberare accidentală’.

În ce privește **emisiile de particule de ciment în aer**, controlul expunerii acestui factor de mediu trebuie să se realizeze în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile în domeniu și reglementările în vigoare cu privire la particulele de praf în general.

**Controlul expunerii mediului acvatic** este relevant pentru emisiile de particule de produs doar în diferite stadii ale ciclului lor de viață (de producție și utilizare) și se aplică doar pentru apele subterane și cele uzate industriale. Efectul asupra mediului acvatic și evaluarea riscului asociat respectiv, efectul asupra ecosistemelor sau organismelor, se poate datora modificării pH-ului ca urmare a evacuărilor de hidroxid. Toxicitatea altor ioni anorganici dizolvați este considerată a fi neglijabilă. Orice efecte care ar putea apărea în timpul producției și utilizării lui sunt posibile doar la nivel local. PH-ul efluentului nu trebuie să depășească pragul de 9 deoarece, în caz contrar, ar putea avea efect asupra stațiilor municipale de tratare a apelor reziduale. Pentru a evalua corect expunerea la acest risc, este nevoie de o abordare graduală:

**Nivelul 1:** Verificarea pH-ului înainte de punctul de evacuare și cercetarea gradului de influență pe care l-a avut eventuala reacție cu produsul. Dacă valoarea pH-ului este peste 9, iar motivul este datorat eventualelor reacții ale produsului, sunt necesare acțiuni suplimentare de utilizare a acestuia în condiții de siguranță.

**Nivelul 2:** Verificarea pH-ului după punctul de evacuare. Acesta nu trebuie să depășească pragul reglementat de către legislația în vigoare privind calitatea apelor de suprafață, adică valoarea 9.

**Nivelul 3:** Se măsoară pH-ul în efluent, după punctul de evacuare. În cazul în care valoarea acestuia este sub 9, este demonstrată utilizarea în condițiile necesare de siguranță. În cazul în care valoarea este peste 9, este necesar a fi puse în aplicare măsuri de administrare a riscurilor (neutralizare). Luați măsuri pentru a vă asigura că produsul sau praful de ciment nu ajunge în apă (sisteme de canalizare și apă subterană sau de suprafață).

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aceste informații se aplică întregului amestec.

- a) Starea fizică: Produsul uscat este un material anorganic solid fin mărunțit.
- b) Culoare: Pulbere gri
- c) Miros: Fără miros
- d) Punct de topire/Punct de îngheț: Punct de topire > 1 250 °C
- e) Punctul de fierbere sau punctul initial de fierbere și intervalul de fierbere: Nu se aplică în condiții normale atmosferice, punctul de topire >1 250°C
- f) Inflamabilitate (solid, gaz): Nu se aplică pentru că este solid care nu este inflamabil și nu provoacă sau contribuie la ardere prin intermediul frecării
- g) Limite de explozie superioare/inferioare: Nu se aplică pentru că nu este un gaz inflamabil
- h) Punct de aprindere: Nu se aplică pentru că nu este un lichid
- i) Temperatura de auto-aprindere: Nu se aplică (fără piroforicitate – fără legături organo-metalice, organo-metaloide sau organo-fosfină sau ale derivaților acestora, și nici un alt component piroforic în compoziție)
- j) Temperatura de descompunere: Nu se aplică, deoarece nu există peroxid organic
- k) pH: (T = 20°C în apă, raport apă-solid 1:2): 11-13,5
- l) Vâscozitate cinematică: Nu se aplică, pentru că nu este lichid
- m) Solubilitate: în apă (T = 20 °C): slabă (0,1-1,5 g/l)
- n) Coeficient de partiție: n-octanol/apă: Nu se aplică pentru că este amestec anorganic
- o) Presiune vapori: Nu se aplică pentru că punctul de topire > 1250 °C
- p) Densitate și/sau densitate relativă: 2,75-3,20; Densitate aparentă: 0,9-1,5 g/cm<sup>3</sup>
- q) Densitate relativă a vaporilor: Nu se aplică pentru că punctul de topire > 1250 °C
- r) Caracteristici ale particulelor: Dimensiune tipică a particulelor: 5-30 μm

### 9.2. Alte informații

Nu este cazul.

#### 9.2.1 Informații cu privire la clasele de pericol fizic

Nu este cazul.

#### 9.2.2 Alte caracteristici de siguranță

Nu este cazul.

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1. Reactivitatea

Când sunt amestecate cu apa, produsul se va întări într-o masă stabilă care nu este reactivă în medii normale.

### 10.2. Stabilitatea chimică

Produsul uscat este stabil atâta timp cât este depozitat corespunzător (vezi Secțiunea 7) și este compatibil cu majoritatea materialelor de construcții. Trebuie păstrat uscat.

Trebuie evitat contactul cu materialele incompatibile.

Produsul umed este alcalin și incompatibil cu acizii, cu sărurile de amoniu, cu aluminiul sau alte metale ne-nobile. Produsul se dizolvă în acid fluorhidric pentru a produce gaz coroziv de tetrafluorură de siliciu. Produsul reacționează cu apa pentru a forma silicați și hidroxid de calciu. Silicații din ciment reacționează cu oxidanți puternici precum fluor, trifluorură de bor, trifluorură de clor, trifluorură de mangan și difluorură de oxigen.

### 10.3. Posibilitatea reacțiilor periculoase

Produsul nu provoacă reacții periculoase.

### 10.4. Condiții de evitat

Condițiile umede din timpul depozitării pot cauza formarea de bulgări și pierderea calității produsului.

### 10.5. Materiale incompatibile

Acizi, săruri de amoniu, aluminiu sau alte metale ne-nobile. Utilizarea necontrolată a pulberii de aluminiu în produsul umed trebuie evitată deoarece se produce hidrogen.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Produsul nu se va descompune în produși periculoși.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008

| Clasa de pericol                      | Cat. | Efect  | Referință               |
|---------------------------------------|------|--|-------------------------|
| Toxicitate acută – dermică            | -    | Test limită, iepure, contact 24 ore, 2.000 mg/kg greutate corporală – fără letalitate.<br>Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.  | (2)                     |
| Toxicitate acută-inhalare             | -    | Nu s-a observat toxicitate acută prin inhalare.<br>Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.   | (9)                     |
| Toxicitate acută – orală              | -    | Nu există indicații de toxicitate orală din studiile cu praf de ciment de la cuptor.<br>Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.  | Studiu de literatură    |
| Corodarea/ iritarea pielii            | 2    | Produsul în contact cu pielea umedă poate provoca îngroșarea, crăparea sau fisurarea pielii. Contactul prelungit în combinație cu frecarea poate provoca arsuri severe.<br>Unele persoane pot dezvolta eczeme după expunerea la produsul umed cauzate de pH-ului ridicat care induce dermatita de contact iritantă după contact prelungit.   | (2)<br>Experiență umană |
| Lezarea/iritarea gravă a ochilor      | 1    | Clincherul de ciment (continut în produs) a provocat o imagine combinată de efecte asupra corneei, iar indicele de iritare calculat a fost 128.<br>Produsul conține cantități variabile de clincher de ciment Portland, cenușă zburătoare, zgură granulată de furnal, ghips, puzzolane naturale, șisturi bituminoase, silice ultrafină și calcar.<br>Contactul direct cu produsul poate provoca leziuni ale corneei prin solicitare mecanică, iritarea sau inflamarea imediată sau întârziată. Contactul direct cu cantități mari de produs umed sau uscat poate provoca efecte variind de la iritarea moderată a ochiului (de exemplu conjunctivită sau blefarită) la arsuri chimice și orbire. | (10), (11)              |
| Sensibilizarea pielii                 | 1B   | Unele persoane pot dezvolta eczemă după expunerea la praf de produs umed, cauzată de o reacție imunologică la Cr (VI) solubil care provoacă dermatita alergică de contact.<br>Răspunsul poate apărea într-o varietate de forme cuprinse de la o erupție ușoară la dermatită severă.<br>Dacă produsul conține un agent de reducere a Cr (VI) solubil și atâta timp cât perioada menționată de eficacitate a reducerii cromului nu este depășită, nu este de așteptat un efect sensibilizant alergic [Referința (3)]   | (3), (4), (17), (18)    |
| Sensibilizarea căilor respiratorii    | -    | Nu există indicație de sensibilizare a sistemului respirator.<br>Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.   | (1)                     |
| Mutagenicitatea celulelor germinative | -    | Nici o indicație.<br>Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.   | (12), (13)              |
| Carcinogenicitate (cancerigenicitate) | -    | Nu a fost stabilită nicio asociere causală între expunerea la produs și cancer.<br>Literatura epidemiologică nu susține desemnarea produsului drept cancerigen uman suspectat.<br>Produsul nu este clasificabil ca un carcinogen uman (Conform ACGIH A4: Agenți care pot provoca îngrijorare pentru că ar putea fi cancerigeni pentru oameni dar care nu pot fi evaluați în mod concludent datorită lipsei de date. Studiile in vitro sau pe animale nu furnizează indicații de carcinogenicitate suficiente pentru a clasifica agentul prin una din celelalte notații).<br>Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.  | (1)<br><br>(14)         |

| Clasa de pericol  | Cat. | Efect   | Referință                            |
|---|------|---|--------------------------------------|
| Toxicitate pentru reproducere                                     | -    | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.   | Nici o evidență din experiența umană |
| STOT (toxicitate asupra unui organ țintă specific)-expunere unică | 3    | Produsul poate irita gâtul și căile respiratorii. Tusea, strănutul și scurtarea respirației pot apărea după expuneri care depășesc limitele de expunere profesională. În ansamblu, modelul dovezilor indică în mod clar că expunerea profesională la praful de ciment continut în produs a condus la deficiențe ale funcției respiratorii. Cu toate acestea, dovezile disponibile în prezent sunt insuficiente pentru a stabili cu certitudine relația doză-răspuns pentru aceste efecte. | (1)                                  |
| STOT- expunere repetată   | -    | Expunerea pe termen lung la praful de ciment respirabil peste limita de expunere profesională poate conduce la tuse, strănut, dificultăți de respirație, și modificări obstructive cronice ale căilor respiratorii. Nu s-au observat efecte cronice la concentrații mici. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.   | (15)                                 |
| Pericol de aspirație  | -    | Nu se aplică pentru că cimenturile nu sunt utilizate ca aerosol.  |                                      |

### **Condiții medicale agravate de expunere**

Inhalarea prafului de produs poate agrava afecțiunea (nile) existentă a căilor respiratorii și/sau condițiile medicale cum ar fi emfizemul sau astmul și/sau condițiile existente ale pielii și/sau ochilor.

## **11.2 Informații despre alte pericole**

11.2.1 Proprietăți perturbatoare endocrin  
Nu este cazul.

11.2.2 Alte informații

## **SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**

### **12.1. Toxicitate**

Produsul nu este periculos pentru mediu. Testele eco-toxicologice cu cimentul Portland pe *Daphnia magna* [Referința (5)] și *Selenastrum coli* [Referința (6)] au arătat un impact toxicologic redus. Prin urmare, valorile LC50 și EC50 nu au putut fi determinate [Referința (7)]. Nu există nicio indicație de toxicitate fază sediment [Referință (8)]. Adăugarea cantităților mari de ciment în apă poate, totuși, să provoace o creștere a pH-ului și prin urmare, poate fi toxică pentru viața acvatică în anumite circumstanțe.

### **12.2. Persistență și degradabilitate**

Nu are relevanță. După întărire, produsul nu prezintă riscuri de toxicitate.

### **12.3. Potențial bioacumulativ**

Nu are relevanță. După întărire, produsul nu prezintă riscuri de toxicitate.

### **12.4. Mobilitatea în sol**

Nu este relevant. După întărire, produsul nu prezintă riscuri de toxicitate.

### **12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB**

Nu sunt relevante. După întărire, produsul nu prezintă riscuri de toxicitate.

### **12.6 Proprietăți perturbatoare endocrin**

Nu sunt relevante.

### **12.7. Alte efecte adverse**

Nu sunt relevante.

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Nu le eliminați în sistemele de canalizare sau în apele de suprafață.

#### **Produs – produsul care și-a depășit termenul de valabilitate**

Rubrica EWC: 10 13 99 (deșeuri nespecificate altfel)

(și când s-a demonstrat că el conține mai mult de 0,0002% Cr (VI) solubil): nu trebuie utilizat/vândut decât pentru utilizare în procese controlate închise și total automatizate sau trebuie reciclat sau eliminat conform legislației locale sau tratat din nou cu un agent reducător).

#### **Produs – reziduu neutilizat sau scurgeri (materiale vărsate) uscate**

Rubrica EWC: 10 13 06 (Alte particule și praf)

Adunați reziduurile nefolosite sau scurgerile uscate așa cum sunt. Marcați recipientele. Eventual refolosiți în funcție de durata de valabilitate și de cerința de a evita expunerea la praf. În caz de eliminare, întăriți cu apă și eliminați în conformitate cu “Produs – după adăugarea de apă, întărit”

#### **Produs – șlamuri/paste**

Lăsați să se întărească, evitați intrarea în sistemele de canalizare și drenaj sau în corpuri de apă (de exemplu ape curgătoare) și eliminați după cum este explicat mai jos la “Produs - după adăugarea de apă, întărit”.

#### **Produs – după adăugarea de apă, întărit**

Eliminați conform legislației locale. Evitați intrarea în sistemul de canalizare apă. Eliminați produsul întărit ca deșeuri din beton. Datorită inertizării, deșeurile din beton nu sunt deșeuri periculoase.

**Rubricile EWC:** 10 13 14 (deșeuri de la fabricarea cimentului – deșeuri de beton și nămoluri cu beton) sau 17 01 01 (deșeuri din construcții și demolări - beton).

#### **Ambalaj**

Goliți complet ambalajul și procesați-l conform legislației locale.

**Rubrica EWC:** 15 01 01 (deșeu de hârtie și ambalaj carton).

## SECȚIUNEA 14: Informații de transport

Produsul nu este acoperit de reglementarea internațională privind transportul mărfurilor periculoase (IMDG, IATA, ADR/RID), și prin urmare nu este necesară nicio clasificare.

Nu sunt necesare precauții speciale în afară de cele menționate conform Secțiunii 8.

### 14.1. Numărul ONU (UN) sau ID

Nu este relevant

### 14.2. Denumire corectă pentru expediție ONU (UN)

Nu este relevantă

### 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Nu este relevantă

### 14.4. Grupul de ambalaj

Nu este relevant

### 14.5. Pericole pentru mediu

Nu sunt relevante

#### 14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Nu sunt relevante

#### 14.7. Transport maritim în vrac conform instrumentelor OMI (IMO)

Nu este relevant

### SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

#### 15.1. Regulamente/legislație de siguranță, sănătate și mediu specifice/specifică pentru substanță sau amestec

##### Informații de reglementare

Produsul este un amestec conform REACH și nu este supus înregistrării. Clincherul de ciment este scutit de înregistrare (Art 2.7 (b) și Anexa V.10 la REACH).

Comercializarea și utilizarea produsului sunt supuse unei restricții privind conținutul de Cr (VI) solubil (REACH Anexa XVII punctul 47 Compuși ai Cromului VI).

##### Informații naționale de reglementare

Hotărârea Guvernului nr. 1218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici (cu modificările ulterioare)

#### 15.2. Evaluarea securității chimice

Nicio evaluare a securității chimice nu a fost realizată de către furnizor pentru acest amestec (cimenturi uzuale).

### SECȚIUNEA 16: Alte informații

#### 16.1. Indicarea modificărilor

Această versiune a fost revizuită în **10.09.2024** pentru actualizarea:

- Identificator de produs, secțiunea 1.1
- informațiilor din secțiunile 3.2
- Informațiilor din secțiunea 5

#### 16.2. Utilizări identificate și descriptori și categorii folosite

Tabelul de mai jos oferă o prezentare generală a tuturor utilizărilor relevante identificate produsului. Toate utilizările au fost grupate în aceste utilizări identificate datorită condițiilor specifice de expunere pentru sănătatea umană și mediu. Pentru fiecare utilizare specifică, s-a desprins un set de măsuri de gestionare a riscurilor sau controale localizate (vezi Secțiunea 8) care trebuie să fie puse în aplicare de utilizatorul produsului pentru a aduce expunerea la un nivel acceptabil.

| PROC | Utilizări identificate – Descrierea utilizării   | Fabricarea/<br>prepararea<br>lianților și materialelor de construcții | Utilizarea profesională/<br>industrială a |
|------|--|---|---|
| 2    | Utilizare în proces continuu, închis, cu expunere ocazională controlată, de exemplu fabricarea industrială sau profesională a lianților hidraulici                                     | X   | X   |
| 3    | Utilizare în proces discontinuu, închis, de exemplu fabricarea industrială sau profesională a betonului gata-amestecat   | X   | X   |
| 5    | Amestecare /omogenizare sau amestecare în procesul discontinuu pentru formularea de amestecuri și articole, de exemplu fabricarea industrială sau profesională a betonului prefabricat | X   | X   |



| PROC | Utilizări identificate – Descrierea utilizării  | Fabricarea/<br>prepararea<br>lianților și materialelor de construcții | Utilizarea profesională/<br>industrială a |
|------|---|---|---|
| 7    | Pulverizare industrială, de exemplu utilizarea industrială a suspensiilor umede de lianți hidraulici prin pulverizare   |   | X   |
| 8a   | Transferul substanței sau amestecului din /in vase/containere mari la instalații nededicate, de exemplu utilizarea produsului în saci pentru a pregăti mortar                 |   | X   |
| 8b   | Transferul substanței sau amestecului din/in vase/containere mari la instalații dedicate, de exemplu umplerea silozurilor, camioanelor sau barjelor la fabricile de ciment    | X   | X   |
| 9    | Transferul substanței sau amestecului în recipiente mici, de exemplu umplerea sacilor de ciment în fabricile de ciment  | X   | X   |
| 10   | Aplicarea cu role sau perierea, de exemplu produse pentru a îmbunătăți aderența între suprafețele clădirii și produsele de finisare   |   | X   |
| 11   | Pulverizarea neindustrială, de exemplu utilizarea profesională a suspensiilor umede de lianți hidraulici prin pulverizare   |   | X   |
| 13   | Tratamentul articolelor prin scufundare și turnare, de exemplu acoperirea produselor de construcție cu un strat pentru a îmbunătăți performanța produsului                    |   | X   |
| 14   | Producerea amestecurilor sau articolelor prin presare, extrudare prin compresie, paletizare, de exemplu producerea gresiei  | X   | X   |
| 19   | Amestecarea manuală, cu contact direct, și numai cu echipament de protecție personal disponibil, de exemplu amestecarea liantului umed hidraulic pe un șantier de construcție |   | X   |
| 22   | Operații de prelucrare potențial închise cu minerale/ metale la temperatură ridicată în condiții industriale, de exemplu producerea cărămizilor                               |   | X   |
| 26   | Manipularea substanțelor solide anorganice la temperatura ambientală, de exemplu amestecul de lianți hidraulici umezi   | X   | X   |

### 16.3 Abrevieri și acronime

|           |  |
|-----------|--|
| ACGIH     | Conferința Americană a Igieniştilor Industriali  |
| ADR/RID   | Acorduri Europene privind transportul mărfurilor periculoase pe șosea/cale ferată                          |
| APF       | Factor de protecție atribuit   |
| BOELV     | Valoare-limită obligatorie de expunere profesională  |
| CAS       | Serviciul de Rezumate Chimice  |
| CLP       | Clasificarea, etichetare și ambalarea <i>substanțelor și amestecurilor</i> (Regulament (CE) Nr. 1272/2008) |
| COPD      | Boala Pulmonară Obstructivă Cronică  |
| DNEL      | Nivel calculat fără efect ( <i>derived no-effect level</i> )   |
| EC50      | Jumătate din concentrația maximă efectivă (a unei substanței chimice de testat)                            |
| ECHA      | Agencia Europeană pentru Substanțe Chimice   |
| EINECS    | Inventarul European al Substanțelor Chimice Existente cu caracter Comercial                                |
| EPA       | Tip de Filtru de aer de înaltă eficiență   |
| ES        | Scenariu de expunere   |
| EWC       | Catalogul European al Deșeurilor   |
| FF P      | Piesă pentru față pentru filtrarea particulelor (de unică folosință)                                       |
| FM P      | Mască filtrantă împotriva particulelor cu cartuș filtrant  |
| GefStoffV | Gefahrstoffverordnung – <i>Ordonanța privind substanțele periculoase</i>                                   |
| HEPA      | Tip de filtru de aer de înaltă eficiență   |
| H&S       | Sănătate și Securitate   |
| IATA      | Asociația Internațională pentru Transport Aerian   |

|         |  |
|---------|--|
| IMDG    | Acord International privind Transportul maritim al Mărfurilor periculoase  |
| LC50    | Concentrația letală medie  |
| MEASE   | Estimarea metalelor și evaluarea expunerii la substanțe, EBRC Consulting GmbH pentru Eurometaux, <a href="http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php">http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php</a> |
| MS      | Stat Membru  |
| OELV    | Valoarea limită de expunere profesională   |
| PBT     | Persistent, bio-acumulativ și toxic  |
| PNEC    | Concentrația predictibilă fără efect (predicted no-effect concentration-PNEC)  |
| PROC    | Categorie de proces  |
| REACH   | Înregistrarea, Evaluarea și Autorizarea Substanțelor Chimice   |
| RPE     | Echipament de protecție respiratorie   |
| SCOEL   | Comitetul Științific pentru Valorile Limită de Expunere Profesională la agenți chimici   |
| SDS     | Fișa cu Date de Securitate   |
| SE      | Expunere unică   |
| STP     | Stație de epurare  |
| STOT    | Toxicitate asupra unui organ țintă specific  |
| TLV-TWA | Valoarea limită de prag- Medie ponderată de timp   |
| TRGS    | Technische Regeln für Gefahrstoffe – <i>Reguli Tehnice pentru Substanțe Periculoase</i>  |
| UFI     | Identificator Unic de Formulă  |
| VLE-MP  | Valoarea limită de expunere-Media ponderată în mg per metru cub de aer   |
| vPvB    | Foarte persistent, foarte bio-acumulativ   |
| w/w     | masă /masă (raport masic)  |
| WWTP    | Stație de tratare a apelor uzate /Stație de epurare  |

#### 16.4 Referințe cheie din literatura de specialitate și surse de date

- (1) *Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7*, /Praf de ciment Portland – document de evaluare a pericolelor /riscurilor, UK Health and Safety Executive, 2006. Available from: <http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf>.
- (2) *Observations on the effects of skin irritation caused by cement.* / Observații privind efectele de iritației a pielii cauzate de ciment, Kietzman et al, *Dermatosen*, 47, 5, 184-189 (1999).
- (3) *European Commission's Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement* / *Comitetul științific al Comisiei Europene pentru toxicologie, ecotoxicologie și mediu (SCTEE) opinie cu privire la riscurile pentru sănătate cauzate de Cr(VI) în ciment*, (European Commission, 2002). [http://ec.europa.eu/health/archive/ph\\_risk/committees/sct/documents/out158\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf).
- (4) *Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related to the content of Cr (VI) in cement*, *Evaluarea epidemiologică a apariției dermatitei alergice la lucrătorii din industria construcțiilor legată de conținutul de Cr (VI) din ciment*, NIOH, Page 11, 2003.
- (5) *U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater Organisms*, *Metode pe termen scurt pentru estimarea toxicității cronice a efluenților și apelor receptoare pentru organismele de apă dulce*, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a) and 4<sup>th</sup> ed. EPA-821-R-02-013, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002).
- (6) *U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms*, *Metode pentru măsurarea toxicității acute a efluenților și apelor receptoare pentru organismele de apă dulce și marine*, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993) and 5<sup>th</sup> ed. EPA-821-R-02-012, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002).

- (7) *Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters., Summary of Methodology, Laboratory Results, and Model Development. Impactul mediului de construcție și al materialelor de reparație asupra apelor subterane și de suprafață, Rezumatul metodologiei, Rezultate de laborator și dezvoltarea modelului*, NCHRP report 448, National Academy Press, Washington, D.C., 2001.
- (8) *Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker /Raport final Rezultatele testării toxicității fazei sediment cu volutator Corophium pentru clincher portland* prepared for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.
- (9) TNO report V8801/02, *An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker CLP/GHS 03-2010-fine in rats, Studiu de toxicitate acută la inhalare (4 ore) praf de clincher de ciment portland efectuat pe șoareci*, August 2010.
- (10) TNO report V8815/09, *Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the isolated chicken eye test, Evaluarea potențialului de iritare a ochiului la clincherul G de ciment, in vitro, utilizând testul izolat pe ochi de găină* April 2010.
- (11) TNO report V8815/10, *Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the isolated chicken eye test, Evaluarea potențialului de iritare a ochiului la clincherul W de ciment, in vitro, utilizând testul izolat pe ochi de găină* April 2010.
- (12) *Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages, Investigația efectelor pro-inflamatorii și citotoxice a prafurilor de ciment în macrofagele alveolare ale șobolanilor* Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9):1548-58.
- (13) *Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; Citotoxicitatea și genotoxicitatea prafurilor de ciment in vitro în celule pulmonare epiteliale umane A 549* Gminski et al, Abstract DGPT conference Mainz, 2008.
- (14) *Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to change the threshold limit value for Portland cement, Comentarii asupra recomandării de la Conferința Americană a Igieniștilor Industriali Guvernamentali de a schimba valoarea pragului limită pentru cimentul Portland*, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung Consulting, June 2008.
- (15) *Exposure to Thoracic Aerosol in a Prospective Lung Function Study of Cement Production Workers;Expunerea la aerosol toracic într-un studiu prospectiv al funcției pulmonare a lucrătorilor din producția de ciment* Noto, H., et al; Ann. Occup. Hyg., 2015, Vol. 59, No. 1, 4–24.
- (16) MEASE, Metals estimation and assessment of substance exposure/ *Estimarea metalelor și evaluarea expunerii substanței*, EBRC Consulting GmbH for Eurometaux, <http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects-and-references/mease.php>.
- (17) *Occurrence of allergic contact dermatitis caused by chromium in cement. A review of epidemiological investigations, Apariția dermatitei de contact alergice cauzată de crom în ciment. O revizuire a investigațiilor epidemiologice.* Kåre Lenvik, Helge Kjuus, NIOH, Oslo, December 2011.
- (18) ECHA Support Questions and answers agreed with National Helpdesks. ID1695 May 2020 *Asistență ECHA Întrebări și răspunsuri convenite cu birourile de asistență națională, ID 1695. Mai 2020,* . <https://echa.europa.eu/es/support/qas-support/qas-agreed-with-national-helpdesks>

#### 16.5 Frazе de pericol și fraze de precauție uzuale

Frazele de pericol și frazele de precauție sunt deja enumerate în Secțiunea 2 'Identificarea pericolelor', 2.1 'Clasificarea substanței sau amestecului' și 2.2 Elementele etichetei'.

#### 16.6 Recomandări pentru instruire

Pe lângă programele de instruire pentru sănătate, siguranță și mediu pentru lucrătorii lor, companiile trebuie să se asigure că lucrătorii citesc, înțeleg și aplică cerințele acestei fișe cu date de securitate.

#### 16.7 Informații suplimentare

A se vedea Anexa 1 pentru Scenarii de Expunere

Datele și metodele de testare utilizate în scopul clasificării cimenturilor uzuale (comune) sunt date sau menționate în Secțiunea 11.1.

#### 16.8 Clasificarea și procedura utilizate pentru a obține clasificarea amestecurilor în conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008 [CLP]

| Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 | Procedura de clasificare   |
|---|----------------------------|
| Skin Irrit. (iritația pielii) 2, H315                 | pe baza datelor de testare |
| Eye dam. (leziuni oculare) 1, H318                    | pe baza datelor de testare |
| Skin sens. (sensibilizarea pielii) 1B, H317           | Experiența umană           |
| STOT SE. 3 (iritarea căilor respiratorii) , H335      | Experiența umană           |

#### 16.9 Declinarea responsabilității

Informațiile din această fișă cu date de securitate reflectă cunoștințele disponibile în prezent și sunt fiabile cu condiția ca produsul să fie utilizat în condițiile prescrise și în conformitate cu aplicația specificată pe ambalaj și/sau în literatura de orientare tehnică. Orice altă utilizare a produsului, inclusiv utilizarea produsului în combinație cu orice alt produs sau orice alt proces, este responsabilitatea utilizatorului.

Este implicit că utilizatorul este responsabil pentru stabilirea măsurilor de siguranță adecvate și pentru aplicarea legislației care acoperă propriile activități.