

AGREGATE DE BALASTIERĂ PENTRU CONSTRUCȚII

BROȘURA | IULIE 2025



AGREGATE DE BALASTIERĂ PENTRU CONSTRUCȚII

Balastiera Neudorf – Jud. Arad

Produsele de balastieră destinate utilizării în betoane marfă, betoane asfaltice, elemente prefabricate, agregate stabilizate și în alte tipuri de lucrări, conform prevederilor din normativele aplicabile, disponibile în balastiera Holcim Neudorf.



SORTURI AGREGATE	BALAST	TIP AGREGATE/BALAST	STANDARD DE REFERINȚĂ
0-4 mm 4-8 mm 8-16 mm 16-22.4 mm 16-31.5 mm	-	naturale	SR EN 12620 Agregate pentru beton
0-4 mm 4-8 mm 8-16 mm 16-22.4 mm 22.4-63 mm 16-31.5 mm	0-63 mm	naturale	SR EN 13242 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă și în construcții de drumuri
0-4 mm	0-31.5 mm	concasate	
0-4 mm 4-8 mm 8-16 mm 16-22.4 mm 16-31.5 mm	-	naturale	SR EN 13043 Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor, utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic
0-1 mm 0-4 mm	-	naturale	SR EN 13139 Agregate pentru mortare

Certificare

- Produse certificate AEROQ. Certificările și declarațiile de performanță sunt disponibile pe www.holcim.ro

Ambalare

- Vrac, în mijloace de transport auto sau pe calea ferată.

Termen de valabilitate

- Nelimitat, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare. Produsul va fi depozitat în zone special amenajate pentru evitarea contaminării cu pământ, uleiuri sau alte materiale care pot afecta calitatea acestora.

AGREGATE DE BALASTIERĂ PENTRU CONSTRUCȚII

Balastiera Sălcioara - Jud. Dâmbovița

Produsele de balastieră destinate utilizării în betoane marfă, betoane asfaltice, elemente prefabricate, agregate stabilizate și în alte tipuri de lucrări, conform prevederilor din normativele aplicabile disponibile în balastiera Holcim Sălcioara.



SORTURI AGREGATE	BALAST	TIP AGREGATE/BALAST	STANDARD DE REFERINȚĂ
0-4 mm 4-8 mm 8-16 mm 16-22.4 mm	-	naturale	SR EN 12620 Agregate pentru beton
4-8 mm 8-16 mm 16-22.4 mm 16-31.5mm	-	concasate	
0-4 mm 4-8 mm 8-16 mm 16-22.4 mm 16-31.5 mm	0-31.5 mm 0-45 mm 0-63 mm	naturale	SR EN 13242 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă și în construcții de drumuri
0-4 mm 4-8 mm 8-16 mm 16-22.4 mm 16-31.5 mm	0-31.5 mm 0-45 mm 0-63 mm	concasate	
0-4 mm 4-8 mm 8-16 mm 16-22.4 mm 16-31.5 mm	-	naturale	SR EN 13043 Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor, utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic
0-4mm 4-8 mm 8-16 mm 16-22.4 mm 16-31.5 mm	-	concasate	
0-1 mm 0-4 mm 0-8 mm	-	naturale	SR EN 13139 Agregate pentru mortare

Certificare

- Produse certificate AEROQ. Certificările și declarațiile de performanță sunt disponibile pe www.holcim.ro

Ambalare

- Vrac, în mijloace de transport auto sau pe calea ferată.

Termen de valabilitate

- Nelimitat, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare. Produsul va fi depozitat în zone special amenajate pentru evitarea contaminării cu pământ, uleiuri sau alte materiale care pot afecta calitatea acestora.

AGREGATE DE BALASTIERĂ PENTRU CONSTRUCȚII

Balastiera Stăncești - Jud. Prahova

Produsele de balastieră destinate utilizării în betoane marfă, betoane asfaltice, elemente prefabricate, agregate stabilizate și în alte tipuri de lucrări, conform prevederilor din normativele aplicabile disponibile în balastiera Holcim Stăncești.



SORTURI AGREGATE	BALAST	TIP AGREGATE/BALAST	STANDARD DE REFERINȚĂ
0-4 mm 4-8 mm 8-16 mm	-	naturale	SR EN 12620 Agregate pentru beton
4-8 mm 8-16 mm 16-22.4 mm 16-31.5 mm	-	concasate	
0-4 mm 4-8 mm 8-16 mm	0-63 mm	naturale	SR EN 13242 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă și în construcții de drumuri
4-8 mm 8-16 mm 16-22.4 mm 16-31.5 mm	-	concasate	
0-4 mm 4-8 mm 8-16 mm	-	naturale	SR EN 13043 Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor, utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic
4-8 mm 8-16 mm 16-22.4 mm 16-31.5 mm	-	concasate	

Certificare

- Produse certificate AEROQ. Certificările și declarațiile de performanță sunt disponibile pe www.holcim.ro

Ambalare

- Vrac, în mijloace de transport auto sau pe calea ferată.

Termen de valabilitate

- Nelimitat, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare. Produsul va fi depozitat în zone special amenajate pentru evitarea contaminării cu pământ, uleiuri sau alte materiale care pot afecta calitatea acestora.

