



RAPORTUL ANUAL DE MEDIU

2024

SC HOLCIM (ROMANIA) SA PUNCT DE LUCRU ALESD - TETCHEA

Elaborat,

Coordonator de mediu Ciment Aleșd

Maria Mihaela Simut

Vizat,

Manager Operational

Attila Csibi

DATE DE IDENTIFICARE ATITULARULUI ACTIVITĂȚII

Titular: **SC Holcim (Romania) SA, punct de lucru Alesd Tetchea**
Adresa: **sat Tetchea, str. Cimentului nr.1, com. Tetchea, jud. Bihor**
Certificat de înregistrare: **seria A, nr. 252430, Cod unic de înregistrare: 12253732**
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: **J2002000399403 / 04.02.2025**
Telefon: **0259-349765;**
Fax: **259-349772**

CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea desfășurată de către Holcim (Romania) SA la punctul de lucru Alesd Tetchea se încadrează în *Anexa 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, care transpune în legislația națională prevederile Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale (IED), la pct. 5.3., litera b)* valorificarea sau o combinație de valorificare și eliminare a deșeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone/zi, respectiv *ii)*: pretratarea deșeurilor pentru incinerare sau co-incinerare.

1. Activitatea de producție în anul încheiat: producția obținută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare și a utilităților (consumuri specifice, eficiența energetică)

Cantitatea de deșeuri tratate: [REDACTED]

Cantități de combustibili utilizați în anul 2024

Combustibili fosili tradiționali: motorină 7 467 [REDACTED]

CONSUMURI SPECIFICE

Energie electrică

Consum de energie electrică: [REDACTED]

2. SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU

Sistemul de management de mediu face parte din Sistemul de Management al Holcim (Romania) SA.

SC Holcim (Romania) SA, punct de lucru Aleșd-Țețchea, **este certificată pentru următoarele sisteme de management:**

- **ISO 14001:2015** – Sistem de management de mediu, nr. certif. 849 M din 29.11.2024 valabil 28.11.2027
- **OHSAS 45001:2018** – Sistem de management al sănătății și securității în Munca, nr. certif. 597 S din 29.11.2024 valabil 28.11.2027
- **ISO 9001:2015** – Sistem de management al calitatii, nr. certif. 2400 din 29.11.2024 valabil 28.11.2027

ACTIUNI PENTRU SITUATII DE URGENTA SI VERIFICAREA CAPACITATII DE RASPUNS

Instalația **nu intră sub incidența Legii nr. 59/2016** privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

Reactivii utilizați pentru efectuarea încercărilor de laborator sunt depozitați într-un dulap metalic prevăzut cu ventilație, care corespunde cerințelor legale de depozitare și păstrare a substanțelor și preparatelor chimice periculoase.

Sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora.

Pentru minimizarea impactului produs de accidente și de avarii există planuri și proceduri de prevenire și management al situațiilor de urgență, astfel:

- *Plan de prevenire și combatere a poluarilor accidentale*
- *Plan de prevenire și stingere a incendiilor*
- *Proceduri standard: Situatii de Urgenta si Capacitate de Raspuns; Incidente si accidente.*

Sunt prevăzute măsuri corespunzătoare fiecăreia dintre situațiile de urgență. Au loc simulări și exerciții periodice, precum și instruirii ale personalului implicat.

Sunt disponibile jurnale de incidente, în care se consemnează avariile tehnologice (Fișa de urmărire zilnică a producției), precum și registru de evidență a alarmelor de incendiu și registru de evidență a incidentelor de natură radiologică.

3. Impactul activității asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, (date de monitorizare sau estimate);

DATE DE MONITORIZARE A FACTORILOR DE MEDIU

AER

Nr. crt.	Locul masurarii	Parametru masurat	Val. max. admisa BAT/BREF (mg/m3)	Valoare masurata 29.03.2024 TRIM 1/2024	Valoare masurata 28.06.2024 TRIM 2/2024	Valoare masurata 27.09.2024 TRIM 3/2024	Valoare masurata TRIM 4/2024	Metoda masura
1	Ventilator filtru cu saci	Pulberi totale in gaze	30	■	■	■	■	SR EN 15259:2008; SR EN 13284-1:2002/+C91:2010; SR ISO 9096:2005; SR ISO 14164:2008; SR EN 14790:2006

APA

SC Holcim (Romania) SA punct de lucru Alesd Tetchea nu utilizeaza apa in procesul de productie. Apa este furnizata de catre SC Holcim (Romania) SA, punct de lucru Cement Alesd, si de asemenea apele uzate sunt evacuate in reseaua de canalizare a punctului de lucru Cement Alesd, unde sunt tratate in statia de epurare a apelor.

Rezultatele atasate se refera la apa uzata care este evacuată in reseaua de canalizare punctul de lucru Cement Alesd, unde urmeaza sa fie supuse unui proces de epurare.

Nr crt	Indicator de calitate	U.M	CMA NTPA 002/2002	Valoare determinata 09.04.2024	Metoda de Analiza
1	pH	unit. pH	6,5-8,5	■	SR EN ISO 10523/2012
2	Suspensii totale	mg/l	350	■	SR EN 872/2005
3	CCO-Cr	mg O2/l	500	■	SR ISO 6060/1996
4	CBO la 5 zile si 20°C	mg O2/l	300	■	SR EN 1899-2/2002
5	Substante extractibile	mg/l	30	■	SR 7587/1996
6	Detergenti	mg/l	25	■	SR EN 903:2003

SOL

Din analizele de sol efectuate la probele recoltate rezultă că nu sunt depășite pragurile de alertă la niciun indicator determinat. Se observă depășiri mici față de valoarea normală din soluri la indicatorii: plumb, arsen și nichel, care poate fi datorată poluării istorice, având în vedere că, pe amplasamentul analizat se desfășoară activități industriale de peste 60 de ani.

Parametru	U.M.	VN	PA	PI	S1/2015 5cm	S2/2015 30 cm	S1/2024 5cm	S1/2024 30cm
Sulfuri (extract apos alcalin 1:5)	mg/kg s.u.	-	200/400	1000/2000	■	■	■	■
Fluoruri (extract apos 1:5)	mg/kg s.u.	-	150/500	300/1000	■	■	■	■
Cd	mg/kg s.u.	1	3/5	5/10	■	■	■	■
Cu	mg/kg s.u.	20	100/250	200/500	■	■	■	■
Ni	mg/kg s.u.	20	75/200	150/500	■	■	■	■
Pb	mg/kg s.u.	20	50/250	100/1000	■	■	■	■
Zn	mg/kg s.u.	100	300/700	600/1500	■	■	■	■
As	mg/kg s.u.	5	15/25	25/50	■	■	■	■
Total hidrocarburi petrol C10- C40	mg/kg s.u.	<100	200/1000	500/2000	■	■	■	■
Umiditate	%	-	-	-	■	■	■	■

Investitii de Mediu

Nu s-au efectuat investitii de mediu in cusul anului 2024.

Program de revizii si reparatii a utilajelor si instalatiilor din dotare

Unitatea noastra detine un program de revizii si reparatii a utilajelor si instalatiilor din dotare, intr-un Program electronic SAP, care saptamanal emite ordine de lucru pentru utilajele si instalatiile ce urmeaza a fi verificate. Daca se doreste, din acest sistem se poate extrage un singur echipament, exemplu: filtru cu saci.

Sesizari si reclamatii din partea publicului

In cursul anului 2024 nu s-au inregistrat reclamatii si sesizari din partea publicului.

Gestiunea Deșeurilor

Situația deșeurilor generate se regăsește în Anexa 1 a prezentului Raport Anual de Mediu

Gestiunea substanțelor chimice periculoase

Nr. crt	Substanta / preparat produs(a) / importat(a) / utilizat(a)/ achizitionat(a) piata interna							
	Denumire comerciala a substantei	numar CAS/ numar CE	Clasificarea substantei in conformitate cu directiva (EC) No.1272/2008	Scopul si locul utilizarii	Mod de depozitare si ambalare	Concentratie (%)	Consum 2024	Stoc 2024 (Kg/L)
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.
1	Azot lichefiat	231-783-9	GHS04, H281, P282, P336+P351, P403	analize de laborator	Butelie metalica	100	3000L	200L
2	Heliu comprimat	7440-59-7	H280	analize de laborator	Butelie metalica	100	850L	140L
3	Azot comprimat 5.0	7727-37-9/231-783-9	(CE)Nr.1272/2008 ,{EU-GHS/CLP}	analize de laborator	Butelie metalica	99.999	50L	50L
4	n-HEXAN	110-54-3/203-777-6	H0228	analize de laborator	Flacon sticla	96%	1L	1L
5	Oxigen (lichefiat racit)	7782-44-7	H270, H280	analize de laborator	Butelie metalica	99.5	600L	400L

6	Azotat de argint	7761-88-8	GHS03, H272, GHS05, H314, GHS09, H400, H410	analize de laborator	Flacon sticla	99.8	30L	1L
7	Aquagent medium K			analize de laborator	Flacon sticla	99.99	5L	6L
	tricloromethane	67-66-3 ;	HR51, H373, H302, H315					
8	2-cloroethanol	107-07-3	H300, H310, H330					
	Aquagent complet 5 K							
	2-(2-ethoxyethoxy)etanol	111-90-0	Nu este clasificata ca periculoasa	analize de laborator	flacon sticla de 1 l	99.99	3L	2L
	imidazole	288-32-4	H314, H302					
	iodine	7553-56-2	H400, H312, H332					
	sulphuridioxide	7446_09_5	H280, H331, H314					
9	Diesel fuel	68476-34-6	GHS02, H226, GHS08, H351, H373, H304, GHS09, H411, GHS07, H332	analize de laborator	Flacon aluminu	—	0 ml	0
10	Apa standard 1%	100-66-3/ 108-32-7	GHS02, H226, H319	analize de laborator	Fiola sticla	99.6	24ml	0

11	Amestec Argon/Metan 90/10	7740-37-1 74-82-8	GHS02, GHS04, H220, H280,P210,P377, P381, P403	analize de laborator	Butelie metalica	100	150L	20L
12	Acid nitric 65%	7697-37-2	GHS03, GHS05, GHS06, H272, H290, H331, H314	analize de laborator	Flacon sticla	65%	1L	1L

Reactivii utilizați pentru efectuarea încercărilor de laborator sunt depozitați într-un dulap metalic prevăzut cu ventilație, care corespunde cerințelor legale de depozitare și păstrare a substanțelor și amestecurilor chimice periculoase.

Conform reglementărilor în vigoare, toate produsele chimice sunt însoțite de Fișe cu date securitate (întocmite conform Regulamentului CE nr. 1907/2006 – REACH).

Modul de stocare și manipulare a produselor periculoase sunt conforme cu cele mai bune practici, astfel încât riscurile pe care le pot prezenta pentru sănătatea angajaților și pentru mediul înconjurător, să fie reduse la minim.

Activitatea **nu intră sub incidența Legii nr. 59/2016** privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase (Directiva “SEVESO”).

Bilant Apa

Evacuarea apelor uzate fecaloid – menajere provenite din activitatea punctului de lucru Alesd Tetchea se realizează în rețeaua de canalizare a Holcim (România) S.A – Cement Alesd.

Din activitate nu rezultă ape uzate tehnologice.

Evacuarea apelor pluviale, convențional curate se realizează de asemenea în rețeaua de evacuare aparținând de Holcim (România) S.A – Cement Alesd.

Prevenirea contaminării apelor subterane și de suprafață este asigurată prin:

- aplicarea metodelor de impermeabilizare ale incintei (hală betonată, platforme de acces și tehnologice betonate);
- sistem de drenaj separat pentru colectarea apei rezultate de la stingerea incendiilor (sistem de rigole pentru colectare și dirijare spre bazinul de retenție).

Apele uzate evacuate în rețeaua de canalizare a HOLCIM (Romania) SA, punct de lucru Alesd Tetchea sunt epurate în afara amplasamentului, în stația de epurare administrată de HOLCIM (Romania) SA Cement Alesd (Autorizație de gospodărirea apelor Nr. 11/27.01.2025 privind Alimentarea cu apă în vederea potabilizării, epurarea și evacuarea apelor uzate de la HOLCIM (Romania) SA, localitatea Chistag și carierele Subpiatra și Hotar, din județul Bihor, valabilă până la 10.02.2029).

În cursul anului 2024 pe platforma Alesd Tetchea au fost utilizați 593 mc apă menajeră.