


## DECLARATIE DE PERFORMANTA

Versiunea 1

Nr. CPR – 049 – AE

 <b>1840</b>
Holcim (Romania) SA Ciment Alesd Chistag, jud Bihor Anul 14 CPR – 049 – AE 1840-CPR-97/555/EC/0520-14
SR EN 13282-1:2013 Liant hidraulic rutier SR EN 13282-1:2013 - tip HRB E3 (Doroport TB <sup>®</sup> 25) Tratarea materialelor pentru straturi de baza, acoperire si terasamente in drumuri, cai ferate, aeroporturi si alte tipuri de infrastructura Performanta declarata conform standard pentru lianti hidraulici rutieri

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

*Liant hidraulic rutier SR EN 13282-1:2013 - tip HRB E3 (Doroport TB<sup>®</sup>25)*

**2. Utilizari preconizate:**

*Tratarea materialelor pentru straturi de baza, acoperire si terasamente in drumuri, cai ferate, aeroporturi si alte tipuri de infrastructura*

**3. Fabricant:**

*Holcim (Romania) SA, cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca 169 A, cladirea B, etaj 7, sectorul 1, punct de lucru Ciment Alesd, Comuna Chistag, jud. Bihor*

**4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței: sistem 2+**

**5. Standard armonizat: SR EN 13282-1:2013**

**Organism notificat: AEROQ - Organism de certificare notificat de Comisia Europeana pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii** Numar de identificare 1840 a efectuat :

- i. inspectarea inițiala a fabricii și a controlului producției în fabrică*
- ii. supravegherea și evaluarea continua a controlului producției în fabrică în cadrul sistemului de evaluare și verificare a controlului producției in fabrica, 2+, și a emis Certificatul de conformitate a controlului producției in fabrica:*  
1840-CPR-97/555/EC/0520-14

**6. Performanțe declarate**

Caracteristicile esentiale	Performanta declarata	Specificația tehnica armonizata
Timp inițial de priză [min.]	Min.90	SR EN 13282-1:2013
Stabilitate (expansiune) [mm.]	Max.10	
Rezistența la compresiune: la 7 zile [MPa]	Min 10	
Rezistența la compresiune: la 28 zile [MPa]	Min.22.5 Max.42.5	
Conținut de sulfați (sub forma de SO <sub>3</sub> ) [%]	Max. 4	
Finete exprimata prin reziduu pe sita cu ochiuri de 90 microni [%]	Max.15	

**Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.**

**Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.**

**Semnată pentru și în numele fabricantului de către:**

*Ignacio Arroyo - Director de fabrica*

In: Alesd



la: 16.02.2016