


**DECLARATIE DE PERFORMANTA**
*Versiunea 1*
**Nr. CPR – 050 – AE**

 <b>1840</b>
Holcim (Romania) SA Ciment Alesd Chistag, jud Bihor Anul 14 CPR – 050 – AE 1840-CPR-97/555/EC/0520-14
SR EN 13282-1:2013 Liant hidraulic rutier SR EN 13282-1:2013 - tip HRB E4 (Doroport TB <sup>®</sup> 35) Tratarea materialelor pentru straturi de baza, acoperire si terasamente in drumuri, cai ferate, aeroporturi si alte tipuri de infrastructura Performanta declarata conform standardului pentru lianti hidraulici rutieri

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**
*Liant hidraulic rutier SR EN 13282-1:2013 - tip HRB E4 (Doroport TB<sup>®</sup>35)*
**2. Utilizari preconizate:**
*Tratarea materialelor pentru straturi de baza, acoperire si terasamente in drumuri, cai ferate, aeroporturi si alte tipuri de infrastructura.*
**3. Fabricant:**
*Holcim (Romania) SA, cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca 169 A, cladirea B, etaj 7, sectorul 1, punct de lucru Ciment Alesd, Comuna Chistag, jud. Bihor*
**4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței: sistem 2+**
**5. Standard armonizat: SR EN 13282-1:2013**
**Organism notificat: AEROQ - Organism de certificare notificat de Comisia Europeana pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii** Numar de identificare 1840 a efectuat :

- i. inspectarea inițiala a fabricii și a controlului producției în fabrică*
- ii. supravegherea și evaluarea continua a controlului producției în fabrică în cadrul sistemului de evaluare și verificare a controlului producției in fabrica, 2+ , și a emis Certificatul de conformitate a controlului producției in fabrica:*  
 1840-CPR-97/555/EC/0520-14

**6. Performanțe declarate**

Caracteristicile esentiale	Performanta declarata	Specificația tehnica armonizata
Timp inițial de priză [min.]	Min.90	SR EN 13282-1:2013
Stabilitate (expansiune) [mm.]	Max.10	
Rezistența la compresiune: la 7 zile [MPa]	Min 16	
Rezistența la compresiune: la 28 zile [MPa]	Min.32.5 Max.52.5	
Conținut de sulfatți (sub forma de SO3) [%]	Max. 4	
Finete exprimata prin reziduu pe sita cu ochiuri de 90 microni [%]	Max.15	

**Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.**
**Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.**
**Semnata pentru și în numele fabricantului de către:**
*Ignacio Arroyo - Director de fabrica*
**In: Alesd**

**la: 16.02.2016**